

嵘峥|规格齐全 集成吊顶空调出风口 集成风口

产品名称	嵘峥 规格齐全 集成吊顶空调出风口 集成风口
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

产品详情

下料、成型：外框及叶片下料应使用机械完成，成型应尽量采用模具。施工工艺工艺流程：一般来说，送风口均与风管相连接，集成风口公司，除采光井处的百叶风口、空调房间内的回风口等。回风口：按图纸设计要求核对位置，根据现场具体情况，将回风口吊装固定在龙骨下。调正位置和风叶的方向即可。由于风口均要在风管及管件安装完成后进行，因此，一定要按照不同的分类、不同的用途采取不同的施工工艺进行施工。

下料、成型：外框及叶片下料应使用机械完成，成型应尽量采用模具。施工工艺工艺流程：一般来说，送风口均与风管相连接，除采光井处的百叶风口、空调房间内的回风口等。一般空调房间内的风口安装：**送风口：**按图纸设计要求核对标高，确认标高无误后，在与风口连接的风管四周钻孔 4.2，集成吊顶空调出风口，集成风口灯具，孔间距一般为120~150mm。当然，这个间距在施工中必须灵活机动，先将四个角上钻上定位孔，然后将中间的距离进行等分，百叶集成风口，这样便于操作。工作区域的气流速度很小，区域温差也很小。适用于工作区域要求低风速或者区域温差较严格，集成风口尺寸，集成风口带，层高很低，单位面积送风量比较大的高精度空调工程。

FK-DB1活芯单层百叶风口为活芯式，方便清洗过滤网，也可当作检修门，集成风口，组合式集成风口，外表美观，检修方便。检验方法：手扳和观察检查。风口外观质量应合格，孔、片、扩散圈间距一致，边框和叶片平直整齐，外观光滑、美观。成品保护：1、运抵现场的风口应有妥善的存放位置，不得露天存放。2、风口安装完成后在交工之前要随同风管一起采取措施防止污染。

嵘峥|规格齐全(图)-集成吊顶空调出风口-集成风口由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。嵘峥|规格齐全(图)-集成吊顶空调出风口-集成风口是安徽嵘峥智能科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：尹经理。