

10万级无尘室 安徽梦净源|正规团队 铜陵无尘室

产品名称	10万级无尘室 安徽梦净源 正规团队 铜陵无尘室
公司名称	安徽省梦净源环境科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路与轿顶路交叉口东北天润大厦921室
联系电话	13721031023 13721031023

产品详情

无尘车间室内装修：门窗与内墙要平直，结构要充分考虑对空气和水汽的密封，10万级无尘室，使污染粒子不易从外部渗入，防止由于室内外温差而产生结露。室内不同洁净度房间之间的内门、内窗以及隔断等缝隙均须密封。施工中应控制施工作业中的发尘量，特别是吊顶和夹墙内部等隐蔽空间，必须随时清扫。顶棚、壁板及夹芯材料应为不燃烧体，且不得采用有机符合材料。注意顶棚和壁板的耐火等级应 0.4h，疏散走道顶棚的耐火等级应 1h。技术竖井井壁应为不燃烧体，耐火极限 1h，而井壁上检查门的耐火极限则需要 0.6h。另外，铜陵无尘室，生产层的每一防火分区或洁净区的安全出口数量应 2个。将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，保证制造产品顺利而

一般无尘车间需用石膏板时必须用防水石膏板，而对于生物无尘车间由于经常用水擦洗和用消毒液冲洗，即使防水石膏板也要受潮变形，不耐冲洗，所以规定生物无尘车间不应采用石膏板作罩面材料。装修施工时要注意的事项塑料板材和卷材面层铺贴前应预先按规格大小，无尘室净化车间，厚薄分类，板材或卷材与地面之间应满涂粘接剂，表面擀平，不得漏涂或残存空气。选用变形小的材料。墙壁和顶棚应平整、易清洗等。色彩要和谐，便于识别污染物。各个相接处的缝隙须密封。作业中的发尘量须随时清扫。装有过滤器的房间，无尘室工程，不能有粉尘的作业。保护好作业面，避免造成板材缺陷。

无尘车间室内装修：在已安装过滤器的房间，不能进行有粉尘的装修作业。注意保护已完成的作业面，不得因撞击、敲打、踩1踏、多水作业等造成板材凹陷、暗裂和表面装修的污染。密封胶嵌固前，应将基槽内的杂质，油污剔除干净，并保持表面干燥。无尘车间临时设置的设备入口不用时应封闭，防止尘

土杂物进入。自流平地面处理，厚度2mm。根据GMP规范要求，缝隙部位要做密封处理。所有的配件与主体结构相连，防止松动和灰尘脱落。缝隙应在正面密封。

10万级无尘室-安徽梦净源|正规团队-

铜陵无尘室由安徽省梦净源环境科技发展有限公司提供。安徽省梦净源环境科技发展有限公司是安徽合肥,工程施工的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安徽梦净源领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安徽梦净源更加美好的未来。