

煤矿供排水用内外涂塑防腐钢管 涂塑防腐钢管 汇众管道生产厂家

产品名称	煤矿供排水用内外涂塑防腐钢管 涂塑防腐钢管 汇众管道生产厂家
公司名称	沧州汇众管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县城南工业区
联系电话	13633375200 13633375200

产品详情

什么是涂塑防腐钢管？

涂塑复合钢管是以焊接钢管、无缝钢管为基材，内外壁涂敷环氧树脂或聚乙烯粉末，是防腐、耐侵蚀、无毒、无辐射的绿色环保管材，应用于各种流体输送。

该产品有以下几大优点。

- 1、保留了传统金属管材的钢度及强度，涂塑防腐钢管，优于塑料管、铝塑管；
- 2、具有内壁光滑、磨擦阻力小不结垢的特点，外壁更加美观；
- 3、重量轻、韧性好、耐冲击、耐压强度高；适用温度更宽-30 ~100 ；
- 4、与管件连接方式可采用绞丝、承插、法兰、沟槽、焊接等；
- 5、与管件连接部位热膨胀系数差小，更；
- 6、性能比合理，综合造价低、比铜管、不锈钢管更经济。

涂塑钢管工艺流程：

- 1、涂料进厂经质量检验合格直接进入静电喷涂，不合格退回厂家；

- 2、钢管进厂经质量检验合格进行管口处理，首先对管口毛刺及焊缝磨平（焊筋高度不能超过0.5mm）；
- 3、管口处理完毕进入酸洗（一般用浓度不超过30%盐酸，消防工程用涂塑防腐钢管价格，在酸洗池浸泡3分钟以上），对于口径大于DN800以上可以直接进行喷砂除锈即可；
- 4、酸洗完毕进入磷化，首先将经酸洗后钢管立即水平放入磷化池浸泡，取出磷化池。目的使钢管表面产生一层磷化膜，短时间内不易被氧化，避免再次生锈。

涂塑防腐钢管产品特性：

- 1、涂层附着力明显增强，抗冲击、承压性好、不脆化。
- 2、卫生无毒、不积垢，不滋生微生物、保证流体品质。
- 3、耐化学腐蚀、耐土壤和海洋生物腐蚀，耐阴极剥离。
- 4、安装工艺成熟、方便快捷、与普通镀锌管连接类同。
- 5、耐候性好，使用沙漠、盐碱等苛刻环境。
- 6、管壁光滑、提高输送效率、使用寿命长. 连接安装注意事项。

涂塑防腐钢管内涂覆：

- 1、钢管的加热：将喷砂吹扫后的钢管吊到涂覆传输辊道上，用中频感应线圈对其进行加热。根据涂层厚度、管径及管壁厚度选择不同规格的中频感应加热线圈。加热时，消防用涂塑防腐钢管厂家价格，均匀转动钢管，煤矿供排水用内外涂塑防腐钢管，使被加热钢管各部位温度均匀一致。温差控制在 ± 5 。
- 2、涂覆钢管温度达到涂覆温度时，启动涂覆小车开启出粉口阀门，使粉料均匀地附着在钢管表面。涂覆前，根据钢管管径及要求的涂层厚度计算供粉量和小车速度。试涂一次，达到工艺要求后方可进行涂覆。粉末塑（固）化的时间等参数执行粉末生产厂的规定。

煤矿供排水用内外涂塑防腐钢管-涂塑防腐钢管-汇众管道生产厂家由沧州汇众管道制造有限公司提供。沧州汇众管道制造有限公司位于沧州市盐山县城南工业区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇众管道在钢管中享有良好的声誉。汇众管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇众管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。