

黑夹克预制直埋保温钢管

产品名称	黑夹克预制直埋保温钢管
公司名称	沧州汇众管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州市盐山县城南工业区
联系电话	13633375200 13633375200

产品详情

黑夹克预制直埋保温钢管主要适合输送什么介质？

聚氨酯保温管主要用在北方各地区的集中供热领域，输送50-120度的热水；在南方一些地区可用于集中供冷行业，分为作为动力的热水和冷水两种；

在工业上，也有很多管道内输送的介质需要保温，只要温度在120度以下的都可以采用；

另外一个应用多的就是石油的长距离输送管线，石油由于粘度非常高，所以要保证一定温度才能正常流动，所以聚氨酯保温管就起到了很好的保温作用，保证石油的流速。

黑夹克预制直埋保温钢管的堆放与保管

- 1.管材存放场地应平整、无杂物、无积水并有足够的承载能力。
- 2.管材应放在距热源2m以外处并有消防设施。
- 3.堆放管材要垫管枕；管枕宽度应大于150mm，黑夹克预制直埋保温钢管，高度应大于100mm。存放时同种类管子应放在一起，12m长管要从地面开始逐层放整块。短时间堆放每层也可不放整块但高度不得大于1.5m。
- 4.管材在存放期间；钢管两头应加封堵，露天存放时应用毡布覆盖，禁止太阳曝晒雨淋。
- 5.管材吊装时应用宽度大于50mm的吊带吊装。
- 6.在装卸时应做到稳起轻放，防止磕碰。

7.在卸车时汽车装运宜采用垂直起吊方式，集装箱装运可采用叉车、装卸机配合作业。吊装严禁使用铁器撬动或钢丝绳直接套管。

高密度聚乙烯外护管特点：

- 1、耐磨性好，耐磨强度是碳钢的7倍；
- 2、摩擦系数小，不粘附性好；
- 3、抗冲击强度高，尤其是低温抗冲击性高；
- 4、化学稳定性；除少数溶剂对其有腐蚀性外，常见的无机、有机酸、碱、盐和对这种材料都没有腐蚀性。高分子量聚乙烯在化学稳定性上类似于聚四氟乙烯，是一种惰性材料。
- 5、抗老化性能，在自然日照条件下，高密度聚乙烯的老化寿命为50年。

黑夹克预制直埋保温钢管由沧州汇众管道制造有限公司提供。沧州汇众管道制造有限公司在钢管这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇众管道一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。