

科华精卫蓄电池6-GFM-65-YT 精卫TY系列详细

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 科华精卫蓄电池6-GFM-65-YT 精卫TY系列详细 |
| 公司名称 | 转换电力（山东）有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:精卫 型号:6-GFM-65-YT 产地:厦门 |
| 公司地址 | 山东省菏泽市牡丹区 |
| 联系电话 | 18514560116 18514560116 |

产品详情

精卫填海器充电电池6-GFM-65-YT选用严苛验证的高质量构件，并经过层层运行测试，使自放电率很小，标准配置阻燃性槽盖，使充电电池安全系数高并且具有更长的寿命

科华蓄电池功能特性:精卫填海6-GFM-65-YT

吸附式玻纤挡板技术性，汽体复合型高效率做到99%，不用放水维护保养

国际空运没有限制，合乎航空货运IATA/ICAO 标准下尤其条文A67

选用高锡低钙合金制品，大限度的提升抗腐蚀水平

致力于5-60min高电压充放电设计方案应用

选用严苛验证的高质量构件，并经过层层运行测试，使自放电率很小

标准配置阻燃性槽盖，使充电电池安全系数高并且具有更长的寿命

改善的极柱设计方案使电池内阻小，完成强的功率

环境温度适用范围(充放电:-15~50 /电池充电:0~40 /存储:5~40

25 (77)下，工作寿命10年

科盛GFM系列产品代控察封式铅酸电池基充电电池致力于UPS应用开发，使用性能、质量稳定，并有安全性，可完，维护保养省劲笔特性，能为消费者提供全面的维护

经久耐用的专业人士设计

高可靠性专业阀控密闭式设计方案，合理保证充电电池不漏水(渗)液、无有机气体、不浸蚀。

电池充电过程中产生的气体基本被回收利用转变成锂电池电解液，使用中不用放水、输液和测定锂电池电解液比例。

较长的使用期

特有秘方，合理抵御极片浸蚀;非凡大电流量放电特性，可信赖的快充特性，优异的深度放电恢复力，保证充电电池的使用期。

浮充工作寿命可以达到20年及以上(20)。

很小的自放电电流

高品质高纯原材料，每月低于4%的自放电电流，缓解顾客电池维护工作中。

极宽的温度范围

可以从-20 ~ 60 温度环境下工作中，电池内阻低于基本充电电池，可以进行高电压充放电。科学合理的安装及总体设计

选用全球化总体设计，安装简单，便于维护保养。