

# 全自动焦化粘油类馏程测定仪

产品名称	全自动焦化粘油类馏程测定仪
公司名称	庆阳戴瑞特石油仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	甘肃省庆阳市长庆大道北段
联系电话	86-02986137759 18291859598

## 产品详情

1.3.1设备用途：按国家标准gb/t3146苯及苯类产品馏程的测定、gb/t7534-2004工业用挥发性有机液体沸程的测定，gb/t2282焦化轻油类产品馏程的测定、gb/t18255-2000焦化粘油类产品馏程的测定、gb/t 615-2006化学试剂沸程测定的标准要求设计制造的

1.3.2设备及装置的技术规格和要求：

制造商 庆阳戴瑞特石油仪器有限公司

执行标准 gb/t 3146 gb/t 7534、gb/t2282、gb/t18255-2000、gb/t 615-2006

型号 drt-1132a

主机规 设备结构

该仪器采用为单管模块化结构，采用低电压集中直接的蒸馏加热方式,小循环组块的温、美国进口红外线量筒读数系统、自动恒温的回收室，采用多单片机的主控部件自动完成大气压采的实时检测自动修正，使其功能强大、工作稳定可靠,德国jumo原

格

传感器及国际先进的数控光学检测系统，可自动完成苯类产品馏程实验。

本仪器结构合理，性能稳定，操作简单，是理想的分析检测设备

外形尺寸（mm） 640 × 640 × 863（mm）

仪器重量（kg） 40kg

温度范围	0 ~ 400 ， 测温元件：pt100（德国jumo公司原装测温传感器）
技术参数 控温精度 数	± 0.01
体积测量范围	0-100ml（美国进口红外线量筒读数系统）每次步进0.01 ml
体积测量精度	