

# 就选择杭起重工 电动葫芦桥式起重机改装

产品名称	就选择杭起重工 电动葫芦桥式起重机改装
公司名称	杭州杭起重工科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	余杭区仁和街道新桥村1幢3号
联系电话	13958019073 13958019073

## 产品详情

### 使用微型电动葫芦不得不知的禁忌

微型电动葫芦方便耐用，解决了我们生活中的很多难题，可以说是家用小助手。微型电动葫芦虽然好用，但是在使用中却又一些禁忌是严禁碰触的。

使用完毕后，未切断电源：微型电动葫芦在无人操作时，应切断电源，做好隔离措施，不能将重物长时间悬在空中，以防零件久变形或发生意外。

微型电动葫芦使用时卷筒上未留绳：如果微型电动葫芦处于下降状态电动葫芦卷筒上的后涂有红漆的三圈钢丝绳不能释放。加入继续按下降开关，钢丝绳即会倒绕上绳筒，使电动葫芦上升下降操作颠倒，这样限位开关将失去作用。

微型电动葫芦操作期间，有人在吊装区活动：为防止货物坠落，砸伤人员，这种情况是严令禁止的。

以上就是常见的三点，使用微型电动葫芦的禁忌了。为了保障操作的安全性，这些禁忌要避而远之。

### 浅析群吊电动葫芦离合器如何调整

摩擦离合器的调整必须用检测装置来测量摩擦力矩。在使用现场维修保养，只能靠检验和操作试验来完成。群吊电动葫芦离合器调整步骤如下：

- 1、卸下上下盖及减速箱前盖。

- 2、打开紧垫片的保险扣片，松开调整螺母并卸下，取下压圈碟形弹簧座及中压板。
- 3、检查外摩擦片是否破损或磨损严重，上面有污物。
- 4、卸下离合器齿轮，同上检查内摩擦片。
- 5、将摩擦片清洗干净，待干燥后用纱布打磨后再依次装回。暂不将锁紧垫片的保险扣片锁上。
- 6、预紧调整螺母后试吊，从半截到额载再到超载25%，逐步拧紧调整螺母，能使起吊运转灵敏自如，达到额载1.3~1.6倍以上开始打滑。
- 7、空载起升让吊钩的硬橡胶撞块碰到箱体，群吊电动葫芦电机继续运转而吊钩不动也听不到异响，证明安全离合器在起保护作用，然后用半额载起吊到极限位置试验离合器打滑，再试验额载、超载25%，山西电动葫芦桥式起重机，后经过不少于三次试验后将锁紧垫片的保险扣片锁上，装好减速箱盖后完成摩擦离合器的调整。

以电动葫芦作为起升机构的起重机械，在造纸、钢铁、港口、汽车、一般制造业、电力、采等领域有着极为广泛的应用。钢丝绳电动葫芦是电动葫芦中的一个重要的分类。

随着国家对特种设备节能降耗的重视及相应法规的出台，具有结构紧凑、自重轻、外型尺寸小，并且操作简单、使用性强等优点的电动葫芦日益受到青睐。近年来国外电动葫芦的技术得到了飞速发展，电动葫芦桥式起重机销售，随着工作级别可覆盖M3-M8，起重量达100t的电动葫芦产品的相继问世，电动葫芦起重机有取代50t乃至100t以下中小型起重机的趋势。由于历史发展等原因，电动葫芦桥式起重机品牌，目前，我国的电动葫芦产品还主要集中在工作级别覆盖M5，起重量32t以下系列。电动葫芦技术发展落后后，严重制约了我国轻小型起重机制造水平的提高。

功能齐全、参数可调、覆盖形式多样、高水平、自动化的全项目试验平台及配套测试系统是保证电动葫芦技术的不断发展的前提条件。

就选择杭起重工-电动葫芦桥式起重机改装由杭州杭起重工科技有限公司提供。杭州杭起重工科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杭起重工——您可信赖的朋友，公司地址：余杭区仁和街道新桥村1幢3号，联系人：任经理。同时本公司还是从事起重机，起重机械，起重设备的厂家，欢迎来电咨询。