

# 供应凯士士KSS塑料线槽、KSS不锈钢线槽、KSS电话线槽、KSS地板线槽、KSS一体式线槽厂家

产品名称	供应凯士士KSS塑料线槽、KSS不锈钢线槽、KSS电话线槽、KSS地板线槽、KSS一体式线槽厂家
公司名称	凯士士配线器材（深圳）有限公司
价格	.00/件
规格参数	KSS:25*25 40*60:60*80 75*50:15*25
公司地址	宝安区福永街道福永大道86号兴中宝大厦7楼
联系电话	0755-25678251 18138223361

## 产品详情

### 0101 KSS MD VD VDC AD BD絕緣配線槽Wiring Duct (Open Solt)

材質：UL合格之南亞PVC（灰色），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50。

特點：1. 配線槽底座兩側出線孔互相對齊，任何處鋸斷或接成L型均可保持盤面美觀、整齊。

2. 槽蓋經特殊設計，與配線槽底座組合後絕不脫落，且接合面平滑，不割傷手及擦損附近配線。

3. 出線孔低、組合容易、拆卸簡單，易於配線。

### 0101MPD MID絕緣配線槽Wiring Duct (Open Solt)

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準，每側設有兩條摺線。

特點：1. 兩側出線孔之凸點設計，可在同一出線孔做分層區隔使用。 MID系列無凸點設計。

2. 槽底兩側均有上下兩條摺痕線設計，可依安裝者需求，折出需要的側孔大小。

### 0104KSS 撥開式配線槽Flexible Wiring Duct

材質：UL合格之NYLON 66（灰色），防火等級94V-2，不易老化。

特點：線槽左右二側設有連接點(公母扣)，可無限延長。

#### 0105 KSS 絕緣配線槽(密閉式)Wiring Duct (Solid)

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準，UL測試溫度50。

用途：舞台、電氣、冷氣工程及室內明線配線等適用。

特點：密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

MD、VD型所有規格均可製造密封式配線槽，歡迎洽詢。

#### 0105 KSS 絕緣配線槽接頭Wiring Duct (Solid) Connector

材質：UL合格之ABS（灰色），防火等級94HB。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

#### 0105 KSS 迷你型配線槽Mini Trunking

材質：UL合格之南亞PVC（白色），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準。

特點：密封式絕緣配線槽專為防塵、防鼠而設計。

#### 0105 KSS 絕緣配線槽Wiring Duct

特點：1.

專業溝槽及底孔設計，配合專業L型連接片使用，能強化配線槽連接處，平穩美觀、施工快速方便。

2.

配線槽底部沖孔設計，能將電纜產生的溫度，均勻且快速的散熱。適合大型工程配線使用。

#### 0105 KSS 絕緣配線槽連接片Snap Rivet

材質：UL合格之ABS（灰色），防火等級94HB。

DCP-100 UL合格之南亞PVC（灰色），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。

搭配塑膠螺絲PF-823HNGYJ、塑膠螺帽PN-8HNGYJ固定用。

#### 0106 KSS 配線槽分線隔離套Wiring Retainer 材質：UL合格之ABS（灰色），防火等級94HB。

使用方法：將背膠撕去，往所需電線隔離位置黏貼即可。

#### 0106 KSS 機架用夾線套Wire Saddle 材質：ABS黑色。用法：

夾線套用螺絲固定在機架上，將電線放入夾線套內即可。

特點：使電線排列整齊、美觀，易於整理。

#### 0107 KSS 分隔型配線槽Wiring Duct

材質：UL合格之南亞PVC（白色），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，槽底兩側設出線孔，以組合後外部之寬、高為規格標準。

特點：底槽分隔型設計，可使電源線及訊號線分開配線，避免互相干擾，便於日後查線維修。

0108 KSS 分隔型配線接頭Wiring Duct Connector材質：UL合格之ABS（白色），防火等級94HB。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

#### 0110 KSS 室內裝潢配線槽Decoration Wiring Duct

材質：UL合格之南亞PVC（灰色），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。

構造：由槽底及槽蓋兩部份組成，以組合後外部之寬、高為規格標準。UL測試溫度50。

本產品專為室內裝潢而設；特適於扁線之裝配。

扁平式設計使各配線槽並列時整齊美觀，為當今國際室內配線之要品。

本產品底槽附有圓孔以為固定用。

0112 KSS 室內裝潢配線槽接頭Decoration Wiring Duct Connector材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡（BN）、深咖啡（DB）、白（WE）、乳白（MW），訂貨時請加上顏色代碼，例TFM-1DB，TFM-2WE。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

#### 0113 KSS 一體式絕緣配線槽One Piece Wiring Duct

材質：UL合格之南亞PVC（牙白色），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。

特點：一體式設計使槽底與槽蓋結合在一起，方便施工，節省工時。

#### 0115 KSS 電話配線槽Telephone Wiring Duct

構造：由槽底（背膠）及槽蓋兩部份組成。UL測試溫度50。

用途：家庭用電話機線、電信局配線、防災、防盜、監視系統之配線。

槽底附有雙面膠帶、黏特佳、以利大量施工之進行，減低勞工成本。

內部構造平滑，施工時絕不傷害電纜，槽內空間特大，比其他同級產品的容量更大。

特殊顏色接受訂製，以使配線槽能與原有之裝潢色調相合，不破壞原有之色系。

0116 KSS 電話配線槽接頭Telephone Wiring Duct Connector材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡（BN）、深咖啡（DB）、白（WE）、乳白（MW），訂貨時請加上顏色代碼，例TCM-2BN，TCM-3MW。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

0118 KSS 日式電話配線槽Telephone Wiring Duct (Self-Adhesive)

構造：由槽底（背膠）及槽蓋兩部份組成。特點：槽內空間設計寬大，增加電線容量。

0118 KSS 日式電話配線槽接頭Telephone Wiring Duct Connector材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡（BN）、乳白（MW），訂貨時請加上顏色代碼，例JDM-2BN，JDM-3MW。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

0119 KSS 電話配線槽用膠帶Adhesive Tape泡棉雙面膠帶Double-Coated Foam Tape

特適於牆面黏貼用，舉凡電話配線槽、密封式配線槽均適用，黏性強

0120 KSS 明線配線槽U Type Wiring Duct材質：透明PVC。

結構使用：

U型槽底附強力雙面膠帶，使用時撕去背膠，把線槽固定，再將電線往槽上輕輕壓扣即可。

0121 KSS 圓形配線管Round Insulating Conduit

0122 KSS 橢圓形配線管Oval Insulating Conduit

0124 KSS 展覽會配件Wiring Duct

0125 KSS 圓型地板配線槽Round Type Wiring Duct

0126 KSS 圓型地板配線槽Round Type Wiring Duct

構造：由槽底（背膠）及槽蓋兩部份組成。

用途：家用電話機線、電信局配線、防災、防盜、電腦、監視系統之配線。

特點：槽蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人更易於搬運用台車通過。

0125 KSS 圓型地板配線槽接頭(上蓋)Round Type Wiring Duct Connector (Cover)

0125 KSS 圓型地板配線槽接頭(底座)Round Type Wiring Duct Connector (Base)

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

顏色：灰、咖啡（BN）、乳白（MW），訂貨時請加上顏色代碼，例RBM-20BN，RBM-30MW。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。

#### 0127 KSS 鋁蓋圓形地板配線槽Round Type Wiring Duct With Aluminum Cover

材質：上蓋為鋁合金，底座為UL合格之南亞PVC（灰色），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。構造：由底座（背膠）及上蓋兩部份組成。

用途：適用於電信、網路、保全、電腦、監視系統之配線。

特點：1. 使用硬度高的鋁製上蓋，可以保護電源線及網路線不會因衝撞而連線中斷。

2. 上蓋半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人，更易於搬運用台車通過。

3. 上蓋表面有止滑溝槽設計，防止人員滑倒。表面光澤亮麗，適用於百貨公司、超市、賣場、車站、飯店、醫院、辦公室等公共場所。

#### 0128 KSS 軟式圓型地板配線槽Soft Wiring Duct

材質：軟質 PVC。

用法：將電線置入已剖開軟線槽底面凹槽內再將軟線槽固定在地板或牆壁上。

特點：1. 軟質式設計易於搬運攜帶，施工剪裁。

2.

槽體半圓形之設計，使本產品使用於地板上時不會絆倒行人更易於搬運用台車通過。

3. 軟質式設計施工時，可依需求隨意彎曲。

4. 可重複使用，適用於臨時性場地。

5. 軟質PVC材質，產品不會有破裂現象。

#### 0130 KSS 軟質撥入式配線槽Soft Split-Insert Wiring Duct材質：軟質 PVC。

#### 0131 KSS 蓋式配線槽Covering Duct

材質：UL合格之南亞PVC（米黃），M1防火等級，防火等級94V-0，耐燃，絕緣性良好，不自燃，耐溫至85。

用途：將電線置於線槽內，再將本線槽固定在地板或牆壁上。

特點：本線槽可於配線後再補裝，不必重新拆線，而達到保護電線之功能。

#### 0133 KSS 一體式絕緣配線槽One Piece Wiring Duct

特點：一體式設計使槽底與槽蓋結合在一起，方便施工，節省工時。

#### 0133 KSS 一體式絕緣配線槽接頭One Piece Wiring Duct Connector

材質：UL合格之ABS，防火等級94HB。

用途：適用於各種接處之修飾用，整齊美觀，大量節省工時。