

# 室内悬浮拼装地板材料厂家

产品名称	室内悬浮拼装地板材料厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	28.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

### 悬浮拼装产品知识点整理

#### 知识点一/问题一：水泥自流平施工

内容/答案：水泥自流平施工会涉及到器械工具，需要提前发走。施工完自流平以后还需要晾晒，自然干才可以施工地胶。晾晒注意不要通风防止开裂。

#### 知识点二/问题二：悬浮地板色差问题

内容/答案：不同批次生产的悬浮地板，会因为色母不同批次会出现略微的色差，单块不会很明显，铺上以后再阳光下会特别明显。客户发货不同批次尤其是客户补货，要提前跟客户说清楚色差的问题。

#### 知识点三/问题三：标准PVC篮球场面积

内容/答案：标准篮球场是32m\*19m，运动区是28m\*15m，缓冲区两米。

发货：运动区面积固定1.8m\*14m\*12件+1.8m\*16.4m\*2件+1.8m\*5.5m

三分区面积固定1.8m\*17.4m\*2件缓冲区根据客户场地面积，可以推荐做0.6米的倍数。优先1.8m。这样发货\*省料效果好。

#### 知识点四/问题四：施工地面问题

内容/答案：悬浮地板、室外卷材和PVC地胶一般都是在水泥地面施工，刨去水泥自流平外。其他地面多多少少会存在裂缝和伸缩缝。这样会对地板背部造成损伤，这种情况首先推荐客户做自流平处理地面，如果考虑费用原因，也可以推荐客户用玻璃胶打到缝隙里边，跟地面铲平。

#### 知识点五/问题五：室外卷材需要固定嘛

内容/答案：不需要，室外卷材施工直接用胶带粘接缝隙，正面焊接即可。因室外卷材本身的自重比较大，是不建议粘胶水的，也因为室外卷材会有热胀冷缩的特性。固定到地面有可能会引起接缝处开裂。如果非要粘胶水，建议单边点粘。