

塑料电磁阀2W-15SL

产品名称	塑料电磁阀2W-15SL
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	95.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:2W-15SL 口径:DN15
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一塑料电磁阀2W-15SL：水用电磁阀的新选择随着现代科技的不断发展，电器设备在各行各业中得以广泛应用。而水用电磁阀也不例外，成为了很多生产厂家、工程师等人士关注的焦点。而上海欣一塑料电磁阀2W-15SL就是一款**的水用电磁阀。该产品采用先进的电磁阀技术，在高效节能的前提下，有效地保护了环境资源。品牌上海欣一的出现，为塑料电磁阀市场带来了一股新风。上海欣一塑料电磁阀是上海欣一电气有限公司全球技术资源的结晶。上海欣一生产的塑料电磁阀经过不断的优化改进，不仅品质可靠，而且在价格方面也有很大的优势，深受人们的信赖和喜爱。型号2W-15SL是上海欣一塑料电磁阀系列中的一种，具有优异的性能和稳定的品质。该型号的口径为DN15，适用于水流量较小的场景，因此非常适用于一些小型流量控制系统。该产品采用塑料外壳，不仅重量轻便，而且具有良好的物理性能和耐久性，还可以有效地防止腐蚀和氧化。从价格方面来看，上海欣一塑料电磁阀2W-15SL的价格为95元/件，这与同类产品相比，具有比较**的性价比，深得市场的认可，广受欢迎。总之，上海欣一塑料电磁阀2W-15SL是一款**的水用电磁阀，该产品具有很多优点，适合于各种小型流量控制系统。如果您在选择水用电磁阀时还没有确定，可以将其作为一种可供选择的对象。

一、详细介绍：

适用介质：水、液体、气体

介质温度：0~50

动作方式：分步直动式

工作压力：常闭式：0~7 kgf/cm²;

常开式：0~6 kgf/cm²

阀体材质：增强尼龙 PA

膜片式密封，膜片材质：丁腈橡胶（NBR）

线圈保护系数：塑封线圈IP65

二、订货代码：

三、技术参数 (常闭)：

型号		2W-15SL	2W-20SL	2W-25SL
螺纹G		1/2"	3/4"	1"
通径	mm	15	20	25
Cv 值		4.8	7.6	12
长L	mm	74	70	87
高H	mm	115	115	125
介质温度		-5 ~50		
工作压力 (压差)		kgf/cm ² 常闭式：0~7 常开式：0~6		
额定电压		220V AC/50HZ 22VA; DC24 18W;		
		其他电压可已定制		