

UGFP高压橡套电缆，UGF电缆，UGFP电缆

产品名称	UGFP高压橡套电缆，UGF电缆，UGFP电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

UGFP高压橡套电缆，UGF电缆，UGFP6KV矿用橡套软电缆 - 高压矿用电缆

1、型号及名称：UGF-6000V矿用橡套软电缆

UG-6000V矿用橡套软电缆

2、执行标准：TL/J30-94

3、UGF电缆用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。

4、使用特性：电缆的额定电压为6kv；

电缆的长期工作温度为+65。

电缆的*小弯曲半径为电缆直径的6倍。

UGFP电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮，耐油性和不延燃性不作考核。

5、电缆的规格应符合下表规定

芯数 × 截面 导体结构 根数/线径 绝缘标称厚度 护套标称厚度 标称外径 电线主芯直流电阻
欧/千米

UGFP高压橡套电缆，UGF电缆，UGFP电缆主线芯 地线芯

ugf 3 × 6+1 × 6 84/0.30 4.5 1.4 6.0 40.3 3.30

ugf 3 × 10+1 × 10 84/0.40 4.5 1.6 6.0 43.8 1.91

ugf 3 × 16+1 × 16 126/0.40 4.5 1.6 6.0 46.8 1.21

ugf 3 × 25+1 × 16 196/0.40 4.5 1.6 6.0 49.3 0.78

ugf 3 × 25+1 × 16 276/0.40 4.5 1.6 6.0 52.0 0.554

6、技术性能：

20℃时导体直流电阻见上表。

成品UGFP电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20℃，应不小于100兆欧。

成品UGEFP电缆的主线芯间及主线芯与接地线间，应能经受交流50赫兹15000伏电压试验5分钟不击穿。

7、交货要求：

电缆的交货长度应不小于100m,允许长度不小于20m

短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10%

长度计量误差应不超过 ± 0.5%。