

UGF-6KV 3*16+1*10高压矿用电缆技术规范书

产品名称	UGF-6KV 3*16+1*10高压矿用电缆技术规范书
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

【简介】乙丙胶绝缘氯丁胶护套高压矿用电缆技术规范书 一．规格型号：UGF-6KV3*16+1*10 二．数量米 三．电缆技术要求： 1.使用环境温度：*高温90 ，*低温： - 30 。 2.电缆导体长期允许

乙丙胶绝缘氯丁胶护套高压矿用电缆技术规范书

一．规格型号：UGF-6KV 3*16+1*10 二．数量 米 三．电缆技术要求： 1.使用环境温度：*高温90 ，*低温： - 30 。 2.电缆导体长期允许工作温度不低于90 ，短路时允许温度不低于250（短路时间不大于5秒） 3.电缆导体采用优质无氧镀锡铜丝，导体直径为6mm。 4.电缆绝缘采用进口乙丙胶，具有耐压、柔软等特性，绝缘外径为14mm。 5.护套采用氯丁胶，具有耐磨、抗拉、抗紫外线等特性。 6.电缆外护套具有打印的**标志，其内容包括：制造厂家名称、额定电压、规格型号、米度尺。 7.电缆应适用于斗轮机堆取料机卷筒使用，具有耐磨、抗拉、抗紫外线、抗反复卷曲，适用于全年室外环境和温度下运行。 8.电缆外形尺寸：35±2mm。 9． 电缆包装为出口钢木盘包装，中间不能有接头，电缆两端有可靠的防潮密封保护。 10.交付的电缆具有产品的质量检验报告和合格证，试验报告应随电缆提交订货方。 11.电缆的运输符合国家相关规定，使用汽运运输。