

# 交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘控制电缆（含阻燃电缆）

产品名称	交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘控制电缆（含阻燃电缆）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

【简介】控制用屏蔽电缆，控制用阻燃电缆，移动用控制软电缆适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。二、产品执行标准 GB9330-88 阻燃性能试验执行GB1

铜芯交联聚乙烯、聚氯乙烯绝缘控制电缆（含控制用屏蔽电缆，控制用阻燃电缆，移动用控制软电缆）一、产品特点及用途本产品适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。二、产品执行标准GB9330-88

阻燃性能试验执行GB12666-90标准三、使用特性1、交流额定电压：U0/U 450/750V；2、\*高工作温度：聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70、交联聚乙烯绝缘90；3、\*低环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40，非固定敷设-15；4、电缆安装敷设温度不底于0；5、电缆允许弯曲半径：非铠装电缆\*小为电缆外径的6倍；铜带屏蔽或钢带铠装电缆\*小为电缆外径的12倍。四、基本型号及名称

型号	名称	主要使用范围
KVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管
KVVP	铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管
KVVP2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管
KVV22	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆	敷设在室内、电缆沟、管
KVVR	铜芯聚氯乙烯聚氯乙烯护套控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软
KYJV	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	产品适用于固定敷设额定
KYJV22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆	产品适用于固定敷设额定
KYJVP	交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯控制电缆	产品适用于固定敷设额定
ZR-KVVRP	铜芯聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆	敷设在室内移动要求柔软
ZR-KVV	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆	敷设在有阻燃要求的室内
ZR-KVVP2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽阻燃控制电缆	敷设在有阻燃要求的室内

ZR-KVV2	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆	敷设在有阻燃要求的室内 大机械外力固定场合
ZR-KVVVR	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制软电缆	敷设在有阻燃要求的室内
ZR-KYJV	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆	产品适用于固定敷设额定 电器仪表的接线
ZR-KVJV22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃控制电缆	产品适用于固定敷设额定 电器仪表的接线
ZR-KYJVP	交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯护套阻燃控制电缆	产品适用于固定敷设额定 电器仪表的接线

备注：1、需要阻燃护套型号前加ZR；导体线芯中铜丝可以采用镀锡；2、如需镀锡铜丝编织屏蔽或铝塑复合带绕包屏蔽，只需将型号中的P改为P2或P3即可。