

MYPTJ-8.7/10KV 3*50+3*25/3+3*2.5煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆

产品名称	MYPTJ-8.7/10KV 3*50+3*25/3+3*2.5煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

供应MYPTJ-8.7/10矿用电缆 MYPTJ 3*50+3*25/3+3*2.5电缆 MYPTJ 3*50+3*25/3+3*2.5煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 1、产品标准 企业标准：Q/ZL 1932004 6/10kV煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 2、高压矿用电缆

供应MYPTJ-8.7/10矿用电缆 MYPTJ 3*50+3*25/3+3*2.5电缆

MYPTJ-8.7/10 3*50+3*25/3+3*2.5煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆

1、产品标准

企业标准：Q/ZL 193—2004 <6/10kV煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆>

2、高压矿用电缆型号名称

型号	名称	用途
MYPT-6/10KV	煤矿用移动金属屏蔽橡套软电缆	额定电压6/10KV 环境温度下限-40℃
MYPTJ-6/10KV MYPT-8.7/10KV	煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆	额定电压6/10KV 环境温度下限-40℃

型号	芯数 × 导体标称截面 mm	地线芯
MYPTJ-6/10KV MYPTJ-8.7/10KV	动力线芯 3 × 25	3 × 16/3
	3 × 35	3 × 16/3

MYPT-6/10KV	3 × 50	3 × 25/3
	3 × 70	3 × 35/3
	3 × 95	3 × 50/3
	3 × 25	3 × 16/3
	3 × 35	3 × 16/3
	3 × 50	3 × 25/3
	3 × 70	3 × 35/3
	3 × 95	3 × 50/3
3 × 120	3 × 50/3	

电缆特点：

1) 结构特点

- 1) 导电线芯采用铜导体多根单线绞合，柔软便于接线并适应井下恶劣环境。
- 2) 接地保护导线环绕每项动力线芯的同轴屏蔽：既可监测设备的绝缘电阻，又消除接地保护导线上的电流感应。
- 3) MYPTJ型适用于对缆芯和内护层都具有监视要求的场合。