## 玻纤格栅、双土工格栅山东厂家沥青路面加筋、补强

产品名称	玻纤格栅、双土工格栅山东厂家沥青路面加筋、 补强
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m²
规格参数	品牌:晟坤 规格:20-150KN 产地:山东省泰安市
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

玻纤格栅、双土工格栅山东厂家沥青路面加筋、补强 山东晟坤工程材料有限公司是一家专业生产各类土工布,土工膜,土工格栅(玻纤格栅、钢塑格栅、塑料格栅、涤纶格栅等),土工格室,生态袋,土工网,热轧防粘无纺布等新型建材的高科技企业,产能规模,市场占有率和品牌影响力均位居国内同行业首位,是土工合成材料工程协会理事长单位。

重量由140克/平米—880克/平米不等,相对应一卷的重量也就不尽相同

400平米/卷重量范围:56KG---352KG 600平米/卷重量范围:84KG-528KG

玻璃纤维的根丝数由1根到8根不等,卷径从32公分-60公分不等。 5、铺设方法 (1)机械铺设

将整卷土工格栅装在拖拉机前的放卷架上,注意其粘性面向下。

使拖拉机向前走,保证土工格栅平直地粘在路面上。s用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍。

摊铺沥青混合料路面。(2)人工铺设

将整卷土工格栅放在卡车后或手推车的放卷架上,注意其粘性面向下。

确保放卷轴已锁定,布卷不致自由松动。

当卡车(或手推车)慢慢向前走时,应踩住格栅一端。如格栅有松弛时,即时调整以防皱折。 用胶轮的轻型压路机碾压1-2遍,格栅背胶即可摊铺沥青路面。 玻纤士工格栅特点3:热稳定性 玻璃纤维的熔化点在1000 以上,这确保了玻纤士 工格栅在摊铺作业中承受过量热的稳定性。