

防抱死润滑剂，防卡剂﻿﻿

产品名称	防抱死润滑剂，防卡剂﻿﻿
公司名称	上海及川贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海徐汇区漕溪路250号银海大楼A1201室
联系电话	86-02164820099-205 18701876965

产品详情

防抱死润滑剂 防卡剂 RIVOLTA G.W.F.确实地防止或减少：

- | 磨损
- | 侵蚀
- | 局部腐蚀
- | 抱死（如VA-接法）

RIVOLTA G.W.F.

是一种防抱死润滑剂（防卡剂），含金属的高温润滑油。操作温度范围从-180 至+1200 。不会侵蚀金属、油漆涂料、漆器、天然和合成橡胶、塑胶。水、盐、气体或湿气不会溶解本产品。G.W.F.的使用非常简便。

RIVOLTA G.W.F. 不含镍、铅、硅和二硫化钼。不必依照EC（欧盟）法规分类。

RIVOLTA G.W.F. 通常可做为装配油膏使用（用于门闩螺钉、螺杆螺孔、螺母螺帽、滑轮、大齿轮、密封条、法兰、装配装置、管道、压缩机、发动机、发电机、涡轮等的装配和拆卸）；适合于高负荷滑动和普通轴承、低转速导轨的润滑；适合于机械控制压缩或压配合；车螺纹。这些工具减少了产业过程中的停工周期和降低了维修费用。G.W.F.能帮助解决您的问题。

RIVOLTA G.W.F.

可被应用于工业、采矿业、机动车辆、公用事业和废物处理、建筑业、船舶、码头等。

RIVOLTA G.W.F. 可利用喷雾罐喷涂或直接涂布。用毛刷、抹刀或抹布涂抹。为获得完美的功效应在清洁、干净的表面上使用G.W.F.。