

广西南宁水泵房二次供水设备节能改造厂家

产品名称	广西南宁水泵房二次供水设备节能改造厂家
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	南方牌:110KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

我公司从事工业水泵节能改造，目前服务内容包含：中央空调，循环水，风机水泵，空压机高楼房加压供水节能，节电率30-80%，节电效果明显，为广大客户所认可。水泵节能改造离心泵节能方式有三种：A. 水泵变频调速节能(比较常见) B. 水泵叶轮改造节能(比较少) C. 更换电机和水泵节电(减少水管阻力和选择合理扬程、流量节电)如何判断水泵节能空间观察水泵的出口阀门开度: A. 未全开状态：水泵的阀门未全开。(流量配置偏大，有改造空间) B. 全开状态，通过电机运行状态进行判断：水泵的工作电流偏小。(可推测水泵工作在高扬程区，要注意实际需求扬程，改造空间较小) 水泵工作电流偏大，甚至超过而定电流。(水泵流量配置偏小，若扬程需求不高，有改造空间) 根据扬程判断: 根据水泵进出口的压差，判断水泵是否有节能空间。 A. 进出口压差较大，管道压力损失较大，流量需求比较大。 B. 进出口压差较小，管道压力损失较大，流量需求比较小。 C. 结合水泵的扬程流量曲线(铭牌)进行判断。