

# 金富信长期供应真空脱蜡烧结炉+质量好的真空脱蜡烧结炉+烧结

产品名称	金富信长期供应真空脱蜡烧结炉+质量好的真空脱蜡烧结炉+烧结
公司名称	厦门金富信精密机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	厦门福建省厦门市集美区杏西路51号
联系电话	86-05926668898 13400798650

## 产品详情

真空脱蜡烧结炉 一、设备主要性能优点：

- 1、真空脱蜡烧结炉设计要求脱蜡、预烧、烧结及快冷一次性完成。2、本设备由炉体：对称分布的两个真空炉炉子主体，由中间设置的真空及捕蜡系统将两个真空炉炉子链接成主体。
- 3、水冷却系统、温水循环系统、使料温在短时间冷却至室温。
- 4、气动系统、电气控制系统、炉外料车使整套设备操作方便，提高工作效率。
- 5、本设备可自动或手动操作，适应任何环境下生产作业。二、设备主要技术参数与规格：型号JFX-SJ300L 有效加热区尺寸 400（H）\*400（W）\*1050（L）mm<sup>3</sup> 最高温度 1600 温度均匀性  $\pm 7$  极限真空度  $6 \times 10^{-1}$ pa 压缩率  $6.7 \times 10^{-1}$ Pa/h 控温精度  $\pm 1$  最高冲气压力  $8 \times 10^4$ Pa 装炉量 300KG/c(含工装) 收蜡率 92% 温升能力 2H 冷却时间 加热断电后从1600 降至1500 约 1.5H，在1050 时冲入氩气，使炉内温度降至室温的时间约4H 加热功率 180KW 工作电压 3~30V