

娄底硅PU篮球场地坪 娄底硬地丙烯酸网球场 娄底田径场塑胶跑道 设计施工 视频

产品名称	娄底硅PU篮球场地坪 娄底硬地丙烯酸网球场 娄底田径场塑胶跑道 设计施工 视频
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

娄底硅PU篮球场地坪 娄底硬地丙烯酸网球场 娄底田径场塑胶跑道 设计施工 视频

塑胶跑道塑胶跑道建筑开工之前怎样处理

- 1、关于水分含量高的地基的处理塑胶跑道建筑混凝土含水率应小于6%，否则应扫除水分后方可进行施工。具体办法：
 - a、部分水分含量高的地基用喷灯或许高温灯泡加热进步混凝土和其周围空气的温度，加速混凝土中水迁移到表层的速率，使其敏捷蒸发。
 - b、关于大面积水分含量高的地基或许无防水层，选用塑胶跑道防水底漆进行涂刮处理或许涂刷一道0.5-1毫米后的防水层，待枯燥后，再进行下一道工序。
- 2、关于PH值大于8的返碱地上处理酸洗法（适用于油污较多的地上）用质量分数为10-15%的盐酸清洗混凝土外表，待反响后（不再发生气泡），再用清水冲刷，并配合毛刷冲洗，此法可铲除泥浆层并较细的粗糙度。

3、关于平整度较差的低凹部位处理关于面积小，低凹5毫米以下的地基选用双组分塑胶掺30—50%的环保胶粒进行刮平处理。关于面积较大、低凹深度5毫米以上的地基选用单组分聚氨酯参加6倍环保胶粒2倍的胶粉或石英砂用抹子拍平处理。关于小于钱币巨细的小砂子坑，选用塑胶掺石英砂腻平处理。

4、关于地基外表过于润滑大面积场所处理塑胶跑道建筑关于地基外表过于润滑大面积场所处理选用机械办法处理选用用喷砂或电磨机铲除外表杰出物，松动颗粒，损坏毛细孔，附着面积，以吸尘器吸除砂粒、杂质、尘埃。

5、处理水泥混凝土的伸缩缝关于上部有缝，下部无缝。施工时先用配套灌缝弹性资料将缝填平，并断定灌缝资料一定要注满缝隙同时贴好增强玻璃纤维布。在施工时可以直接用塑胶覆盖。施工完毕后的缝被覆盖，从外面看不见缝。关于缝从上到下是断开的，施工时先将缝周围的混凝土去掉，然后向缝中填入单组分粘合就环保胶粒的混合物填充至只剩下1厘米深处，固化好了后，用专用灌缝弹性资料将缝填平，并断定灌缝资料一定要注满缝隙同时贴好增强玻璃纤维布。

.为了防止塑料轨道受潮，必须做好防水工作。塑料跑道工程在施工过程中有一定的条件。如果施工过程中表面温度应在15~45度范围内，天气应晴朗、无雾、相对湿度低。为了保证整个塑料跑道工程的质量，施工人员在施工过程中应遵循这些条件，以免达到应有的施工效果。

2.塑胶跑道工程在施工过程中应尽量防止积水，因为塑胶跑道是一种聚氨酯塑料材料。塑胶跑道橡胶表面后铺会出现地方泡壳现象，由于塑胶跑道基层密实度控制不合理，因此需要严格控制密实度塑胶跑道，防止因沥青基层嵌挤不真实、脱壳分层现象、塑胶跑道气化外观、严重时甚至底漆拉伸。

3.因此，塑料跑道施工人员在施工过程中必须做好防水工作。施工过程中应配备塑料布，随时听天气预报。如果突然有水施工，应立即停止覆盖塑料表面，以确保没有质量问题。橡胶跑道一旦初始维护进水，就会产生气泡，影响塑料跑道的铺设质量。除了防雨，施工人员的汗水也会影响跑道塑料胶的凝固。

娄底硅PU篮球场地坪施工，娄底硅PU篮球场施工，娄底篮球场施工，娄底硅PU篮球场，娄底丙烯酸网球场施工，娄底塑胶跑道设计，娄底塑胶跑道施工，娄底塑胶跑道