

台达UPS电源RT-6K 6KVA/6KW大型办公场所稳压 7*24小时断电保护

产品名称	台达UPS电源RT-6K 6KVA/6KW大型办公场所稳压 7*24小时断电保护
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:台达 型号:RT-6k 电源类型:单进单出
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

应用领域：

服务器 网络 存储器 VOIP 电信 工业 医疗

产品参数：

型号

RT5K

RT7K

RT11K

容量

5KVA /4.5KW

7KVA /5.6KW

11KVA /8.8KW

显示

LED

AC 输入, 电池, 旁路, 故障

LCD (多语言)

输入/输出/旁路(电压, 频率), 负载百分比及电池容量百分比, 剩余时间; 异常信息及智能自诊断

通讯界面

标准

RS232 x 1, SNMP 槽 x 1, 智能插槽 x 1, 并机口 x 1

可选附件

SNMP插槽

SNMP 卡, Modbus 卡, 继电器 I/O控制卡, 环境探测, SNMP 集线器

智能插槽

Mini SNMP卡, Mini ModBus 卡, Mini继电器I/O 控制卡, USB 卡, TVSS 卡

安规认证

安全

CE, TUV, EN62040-1-1

EMC

CISPR 22 Class A

其它

并联冗余

1+1冗余

遥控

输入

额定电压

200/208/220/230/240Vac, 单相

电压范围

100 ~ 300Vac (满载) *

输入电流谐波成份

< 5% (满载)

功率因数

> 0.99 (满载)

频率

40 ~ 70 Hz

电气连接

端子排

输出

电压

200/208/220/230(缺省)/240Vac, 单相

电压谐波

2% (线性负载)

电压调节

± 1% (静态); ± 2% (典型)

频率

50 或 60 ± 0.05 Hz

过载能力

106 ~ 110%: 10 min; 111 ~ 125%: 5 min; 126 ~ 150%: 30 s; >150%: 瞬间

电气连接

端子排

峰值因数

3 : 1

电池 & 充电器

额定电压

192 Vdc

240 Vdc

充电电流

内置: 大4A (可调);外配充电器(可选): 大4A (内部安装)

电气连接

Delta 标准线缆