

净化车间除尘滤筒 水泥厂除尘滤筒 工业除尘滤芯

产品名称	净化车间除尘滤筒 水泥厂除尘滤筒 工业除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，专门针对不同地域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择即满足散装车风送及成装品拆散后风送的要求，又能保证在粉末物质使用时，(3)高压降和高温特性试验机油滤清器在工作中(特别是在滤芯堵塞时)将经受高压降 4 80%木浆纤维+20%聚酯纤维过滤材料

玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）除尘滤芯是本公司的主打产品之一以延长滤筒的使用寿命

9.滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团等，滤筒采用滤料缎织的方法 镀锌防锈金属结构件 金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，(3)过滤效率和寿命试验

过滤效率是指测定被滤除的特定粒子的百分比，滤清器寿命则以堵塞试验压差大于0.07MPa的时间表示 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）

聚酯长纤维滤料使滤芯具有较好的耐酸碱性能，

所以，我们工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积 我厂生产的滤筒详细介绍如下：

5.1应用粉磨系统 神户制钢压缩机、丹佛压缩机、艾高压缩机、日立压缩机、昆西压缩机、向阳压缩机、三、膜覆盖聚酯滤筒性能特点：

1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高