防油防水除尘滤筒 三防除尘滤筒 铁盖除尘滤筒

产品名称	防油防水除尘滤筒 三防除尘滤筒 铁盖除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术,间隙均匀. 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙). 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪. 4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%; 销售

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%; 销售各种除尘滤芯,粉尘滤芯,除尘滤筒,PTFE聚酯覆膜除尘滤芯,防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯,喷砂机除尘滤芯,抛丸机除尘滤芯等除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业

使用寿命长而且价格低廉 (滤筒、脉冲过滤器)型号 外径 内经 高度 过滤面积 3260 325 215 600 7.2 3266 325 215 660 8.0 3275 325 215 750 9.0 3280 325 215 800 9.6 3290 325 215 900 11.0 1)耐高温,即 400 ;

- (2)耐高压,滤芯能承受2MPa的压差;除尘滤芯除尘滤芯(3)耐腐;
- (4)体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小; (5)清灰效果好等特点 性能表述:玻璃纤维滤材(可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化) 而且大大增加了滤筒的使用寿命 易于安装,顶部和底部是聚安脂化学材料,强度高;
- 3.稳定性好,防止泄露发生,传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破;

脱落的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出 (4) 滤芯寿命与过滤效率试验 采用粒子计数法测定滤芯奉命,试验时绘制压差-试验时间或压差-

加灰重量的关系曲线,以达到75%旁通阀设计开启压力时的试验时间或污染物重量来表示滤芯寿命3、水泥罐上报警器报警时,停止注灰,以防止损害防尘处理机

进口柴油朵要求空气过滤精度为5 µ m , 国产柴油机也要还应小于20 µ m 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维应用工况:水泥、电子、卷烟、化工、制药等高浓度粉尘行业

百达滤清器厂除尘滤芯滤筒除尘效率高:通过这个技术 6.安装维修方便,使用寿命长. 拥有完整、科学、

质量管理体系,产品零部件采用先进数控机床加工,现代化的制造车床设备共计20于台(套)

为深层过滤滤料,以此制成的滤袋在工作初期需要在其表面建立一个初级尘饼

无纺布、纤维纸、玻纤纸、空气纸 由于地域辽阔,气候及环境分布呈多样性,专门针对不同地

域及工况进行开发设计,如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、 靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等,都配有多款不同材质的专用滤 材供客户选择