## 自洁式除尘滤芯 320\*900空气滤芯 除尘滤芯

产品名称	自洁式除尘滤芯 320*900空气滤芯 除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板,不仅强度好,而且有较好防锈防腐性能抗湿性能强,能反复清洗,密封效果好,抗撕裂能力强 (4)水分离效度试验确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数

吊式安装、卧式安装、法兰式安装(塑料盖、铝盖、铁盖)、三耳(三爪)快拆式、六耳(六爪)快拆式------PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布(可做防静电、防油防水处理 )通过这个技术

本滤筒具有连接方便,长寿,废弃后可安全焚烧对环境无污染

安装方式,并采用氯丁弹性密封橡胶垫密封,防止灰尘渗漏

表面处理:光滑处理、防水防油处理、PTFE覆膜、导电浸渍聚酯等量:260g/m2

用行业:库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000 储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大

8.顶部开口,底部开口/底部封底,带减缩安装孔 专业技术厂家 滤料采用国内先进的纤维式过滤法端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙);

不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准1进口风量m3/h56800(3)高压降和高温特性试验机油滤清器在工作中(特别是在滤芯堵塞时)将经受高压降3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定,提高了粉末的利用率和回收效果的净化功能,表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成,提高过滤效率