

自洁式除尘滤芯 320*900空气滤芯 除尘滤芯

产品名称	自洁式除尘滤芯 320*900空气滤芯 除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能
抗湿性能强，能反复清洗，密封效果好，抗撕裂能力强(4)水分离效率度试验

确定滤油器分离油水混合液中水分的百分数

吊式安装、卧式安装、法兰式安装(塑料盖、铝盖、铁盖)、三耳(三爪)快拆式、六耳(六爪)快拆式-----

PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布(可做防静电、防油防水处理)通过这个技术

本滤筒具有连接方便，长寿，废弃后可安全焚烧对环境无污染

安装方式，并采用氯丁弹性密封橡胶垫密封，防止灰尘渗漏

表面处理：光滑处理、防水防油处理、PTFE覆膜、导电浸渍聚酯等量：260g/m²

用行业：库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000

储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大

8.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 专业技术厂家 滤料采用国内先进的纤维式过滤法

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙);

不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准 1 进口风量

m³/h 56800 (3) 高压降和高温特性试验 机油滤清器在工作中(特别是在滤芯堵塞时)将经受高压降

3、恒定的覆合过滤效果使得除尘器的气流更加稳定，提高了粉末的利用率和回收效果的净化

功能，表面过滤在脉冲反吹清灰较容易在瞬间完成，提高过滤效率