

磨床集尘器覆膜滤筒 除尘滤筒 320*660除尘滤芯

产品名称	磨床集尘器覆膜滤筒 除尘滤筒 320*660除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

三、膜复合聚酯滤筒性能特点：

1、选用PTFE树脂作原料，采用特殊工艺制成的具有立体网状结构的微孔膜，具有孔径小，孔隙率高，表面光滑，防水，防油性能好，磨擦系数极低，不粘性好，耐化学腐蚀，使用温度高除尘滤芯的特点

过滤面积24m²，体积小，振动清理，选用德国进口过滤材料，标准备件，操作维护简便，(1)压力降-流量特性试验用粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线 浙江杭州 温州 绍兴 宁波 嘉兴 金华 湖州 台州 舟山 丽水 衢州 普通聚酯复合无纺布 抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂能力强

折叠张开时，清灰过程完成 3.稳定性好，防止泄露发生，传统的布袋容易破裂或被钢筋挂破；为深层过滤滤料，以此制成的滤袋在工作初期需要在其表面建立一个初级尘饼

神户制钢压缩机、丹佛压缩机、艾高压缩机、日立压缩机、昆西压缩机、向阳压缩机、315×210×100、315×210×300、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×900、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600，试验时，进气阻力或压力降达到7-46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力，而在此试验期间的过滤效率则为累积效率 4.RH2CD

防静电处理聚酯纤维 支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪。

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的 为客户着想，造精芯

不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准 3 过滤风速 m/min 0.97 化工、焦炭、炭黑、染料、制药、塑胶等领域的液固分离及微细物料回收

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等