

仓顶胶盖除尘滤芯 耐腐蚀除尘滤筒 可定制除尘滤筒

产品名称	仓顶胶盖除尘滤芯 耐腐蚀除尘滤筒 可定制除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 用途:防尘 除尘 过滤精度:0.3-0.5um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

1.滤料选自国产、进口覆膜聚酯无纺布(可做防油、防水、防静电、阻燃处理)、聚酯长纤滤纸、玻璃纤维滤材等采用先进宽褶打折技术,间隙均匀. 2.滤筒两端端盖选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成(不易变形)端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接(确保端盖与滤料连接紧密无缝隙). 3.内外支撑保护骨架均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板,支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.

4.滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%;销售各种除尘滤芯,粉尘滤芯,除尘滤筒,PTFE聚酯覆膜除尘滤芯,防油防水除尘滤芯、油雾除尘滤芯、耐高温除尘滤芯酸雾除尘滤芯,喷砂机除尘滤芯,抛丸机除尘滤芯等除尘滤芯广泛应用于喷砂抛丸、打磨除锈、涂装喷漆、金属冶炼、工业粉尘除尘器、水泥、钢厂热电、卷烟空调、冶金铸造、蓄电池、包装、炭素粉尘、胶粉过滤、玻璃、炭黑包装、化工、静电行业、焊接烟气、集装箱、造船、磨料造粒、吸砂集尘器、空气压缩站、铝厂、物料输送、钢板预处理、环卫设备、库顶除尘等行业

6、清洗时,必须等滤芯晾后才能安装使用

进口柴油朵要求空气过滤精度为 $5\mu\text{m}$,国产柴油机也要还应小于 $20\mu\text{m}$ 聚酯覆膜长纤维性能特点:

滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏,过滤精度可达到99.9%

通过这个技术 流量每减10%,寿命相应增加30%

.河北省产品质量监督检查院检验合格证书,国家税务机关监督的税一般纳税人资质

其次通过导风板和密闭钢板,正确引导气流走向,在新加花板上安装滤筒,无须笼架和文丘里管

(1)压力降-流量特性试验用粘度的机油测定滤油器总成的压力降-流量曲线

E、工程钻机集尘箱专用滤芯(规格型号齐全)除尘滤芯的种类有 液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤除尘滤芯规格型号: $240 \times 130 \times 100$ 、 $240 \times 130 \times 300$ 、 $240 \times 130 \times 400$ 、 $240 \times 130 \times 600$ 、 $240 \times 130 \times 660$ 、 $240 \times 130 \times 700$ 、 $240 \times 130 \times 750$ 、 $240 \times 130 \times 900$ 、 $240 \times 130 \times 1000$ 、 $240 \times 130 \times 1200$ 、 $240 \times 130 \times 1600$, (布袋除尘器简介)

滤筒除尘器采用脉冲折式滤筒取代常规滤袋和笼骨的新型除尘器 1.RH1 复合纤维滤材

通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒使用寿命长、易于清灰维修.

而且还可按不同的过滤风量进行设计加工,真正达到清洁环保的目的

原始阻力与极限阻力的差距减小,寿命就缩短,反之,寿命则延长

解决您的后顾之忧,让您满意,让您的客户满意 料采用国内先进的纤维式过滤法 3、坚韧耐用的聚酯滤材与

防腐钢板网支撑结构结合而成，新型敞开式折折设计增加了有效过滤面积且可以使气流恒定无障碍地通过表面 2、膜覆合滤筒具有坚固光滑的表面，表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性，粉尘能有规律的滑落