

GF塑料PVC-U,PP-H手动气动电动球阀蝶阀隔膜阀

产品名称	GF塑料PVC-U,PP-H手动气动电动球阀蝶阀隔膜阀
公司名称	宝高（秦皇岛）海洋技术工程有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	秦皇岛市海港区河北大街146号
联系电话	13933640171

产品详情

GF Piping Systems 的新型气动隔膜阀在安全、高效和简单易用方面实现了技术革新。

与手动阀一样，新的 DIASTAR 也有一个中间联管螺母。此连接具有无腐蚀性、温度稳定性，并可耐受 16 巴的高压。由于流率加倍，因此能够可观地节省能耗。同时，流动特征极富线性，因此十分适合用作控制装置。

诸如可旋转空气连接和预拉伸弹簧套件等功能极大地方便了安装和维护。附件接口允许简单快捷地集成到自动化系统中。

应用领域：

化工行业 生命科学 微电子 水处理 食品和饮料 测量和控制 涉及高粘度和固体物质的用途

优势：

耐腐蚀，耐高压 流率加倍和阀的线性特征带来了高效率 线性控制特征 可旋转空气连接 材料可选择范围广，可实现最佳的耐化学腐蚀性 维护工作安全而简单 易于将范围广泛的附件集成在一起 适用于泥浆和磨蚀性介质

选件：

自调整电气反馈装置 冲程限制器/手动强制更改 导向阀 AS-Interface 定位器 具有总线通信的组阀

产品：

DIASTAR 16：此类型系列具有最高的闭合力，适用于任何需要控制很高的管路压力(达 16 巴)的情况。如果您十分重视系统集成的简便易行，那么具有集成的附件接口的 DIASTAR 16 也是您的选择。DIASTAR 10 适合所有需要对附件进行集成并且压力在 10 巴以内的标准用途。

这一型号具有附件接口，您可以毫不费力地将驱动器连接到系统控制装置上。
它还具有出色的性价比，并且尺寸紧凑。 DIASTAR 6：
如果需要尺寸紧凑且使用寿命长的经济型阀门，这是不二之选。 此驱动器专门针对橡胶隔膜和 6 巴的工作压力进行了优化。

标准：

ISO、BS、ANSI、ASTM、JIS