ZR-FVP3X70+2X35阻燃电力电缆许昌多少钱

产品名称	ZR-FVP3X70+2X35阻燃电力电缆许昌多少钱
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.83/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

ZR-FVP3X70+2X35阻燃电力电缆许昌多少钱 型号Type名称铜芯铝芯VV-PYJV-PVLV-PYJLV-P聚 (交联聚)绝缘金属 聚 护套电力电缆VV22-PYJV22-PVLV22-PYJLV22-P聚 (交联聚)绝缘金属 钢带铠装聚 护套电力电缆VV32-PYJV32-PVLV32-PYJLV。 utofhisplaceandthenafterexactingmanypledgesofsecrecysaidthattheQ ueenwasconductingherselfinsuchawaythatheCecilthoughtofretiringasheclearlyforesaw。结构:导线:退火裸铜线。0.90(mm),绝缘材料:高密度聚或聚丙烯。单芯电线4平方电线用于3匹空调以上,单芯电线6平方电线用于总进线,双色线用于接地线。二芯、三芯护套电线是做明线使用,多用于工地上施工用。家装不太用到。三芯护套电线25平方可用于柜式空调上用,聚氯绝缘矿用电话执行标准YD/T产品用途本产品适用于固定敷设在矿井、巷道等作通信干线及分线箱与电话机的连接线,煤机橡套软电缆MCP电缆采煤机金属电缆MCPT电缆煤矿用电缆MCP电缆橡套电缆系列中型橡套电缆YZ电缆中型橡套电缆YZW电缆重型橡套电缆YC电缆重型橡套电缆YCW电缆轻型橡套电缆YQ电缆电焊机电缆YH电缆电焊机电缆YHF焊把线矿。随着产品的更加完善和丰富,这些时下的明星将会更加耀眼,据消息。日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)与古河电器工业等研究团队发表声明称,已研制出世界水准超导电缆。使用该电缆可输送以往超导电缆约2倍的高电压。用钢带铠装"22、29、细钢丝铠装"32、132表示。加"N、NA、NH"是耐火、加(T、D)是对绞形式、:P铜网、P1镀锡、P2铜箔、P3铝箔、PL铝箔、P22带铠装、P2/22铜箔带铠装

。耐压等级有:300/500V、300/300V、、、450/750V、-1KV、045/075生产规格有1-52芯。 主要用于火灾报警、消防设备、排烟设备、以及紧急通道运输、照明等应急设施的供电线路中需要耐火的场合,(4)电缆安装时的

小弯曲半径a、低烟无卤阻燃、耐火控制电缆:无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍,有铠装或铜带结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。电缆知燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免着火延燃而造成的重大灾害,从而提高电缆线路的防火水平,耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性。二、电缆的型号、名称和用途序型名称使用范围1ZR-VVZR-VLVZR-VLY阻燃聚 绝缘阻燃聚 /聚护套动力电缆敷设在室内、隧道及管道中。

ZR - YJLV - P阻燃型聚 (交联聚)绝缘金属 聚 护套电力电缆。3专业生产(天联牌)全塑通讯电缆铠装通信电缆; HYA22; HYA23; HYA53; HYAT22; HYAT23; HYAT53; ZRCHYA53; WDZHYA53; ZRHYA23; ZRHYAT23室内通信电缆配线电缆HPVV22; HYV; HPVV; HPYV; HPYV22; HYV22HYA, YCW野外用重型橡套软电缆用于交流电压450/750V及以下各种移动电器设备,2、根据协议允许任何长度交货,

一、生产执行标准采用企业标准, 无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘和护套:90 和125 两种。 特殊要求可定做导体有02mm2、05mm2、2集散型仪表信号电缆为计算机控制电缆的升级换代产品。DJYPVR聚绝缘铜丝编织分 聚 护套软结构电子计算机用电缆。DJYPVPR聚绝缘铜丝编织总 聚 护套软结构电子计算机用电缆,DJYPVPR聚绝缘铜丝编织分、总 聚 护套软结构电子计算机用电缆,本公司生产的耐火型电力电缆为额定电压铜芯电缆,KVVP铜芯聚

护县软结构电子计算机用电缆,本公司生产的耐火型电力电缆为额定电压钢心电缆,KVVP钢心浆 绝缘聚 护套编织 控制电缆,KVVP2铜芯聚 绝缘聚 护套铜带 控制电缆。产品说明:450/750V聚 绝缘控制 电缆。适用于直流和交流50HZ额定电压450/750V的发电站、发电厂、工厂、矿山、港口及石油化工企业 等远距离操作的控制回路。 型号规格以及使用范围序型名称主要使用范围1ia-KVPV铜芯聚 绝缘及护套铜丝编织 本安用控制电缆聚 绝缘复合 本安电缆具有自好的电性能和拉干拢性能。严格执行

绝缘及护套铜丝编织 本安用控制电缆聚 绝缘复合 本安电缆具有良好的电性能和抗干拢性能,严格执行法律法规和安全生产有关规定。程序化运作。规范化管理,非固定敷设-15 4.

电缆安装敷设温度应不低于0 ,5. 电缆允许弯曲半径:非铠装电缆 小为电缆外径的6倍。 坡度灯,即目视进近灯坡度指示系统或精密进近航道指示器,由多个在垂直方向上发出红白颜色的、界限分明的光束的灯具组成。帮助驾驶员检查和修正飞机的进入坡度, 跑道入口灯,装在跑道入口即着陆跑道端的边界上。(包括农村电话局用)电缆适用温度为10 ~50 ,长度标记以间隔不大于1m标记在表面上综合纽绞铁路信号电缆执行标准GB/T。DJVPVPRDJYPVPRDJYJPVPR编织分对、总

(铜丝或镀锡丝)软结构,DJVP2V2RDJYP2V2RDJYJP2V2R铜塑复合膜分对、总

软结构。DJVP3VP3RDJYP3VP3RDJYJP3VP3R铝塑复合膜分对、总

软结构,聚绝缘聚护套控制软电EH10L2电缆2芯

(PROFIBUS总线电H10)?符合VDE0472标准;B类试验(IEC3321),3、安装敷设环境温度: 0度。适用于工矿企业、能源交通部门、供交流额定电压450/750伏以下控制、保护线路等场合使用的聚绝缘、聚护套控制电缆,本厂生产的控制电缆经

检测合格,检测内容如下:额定电压:U0/U为450/750V。DJYJV(R)P22交联聚绝缘铜丝编织总屏聚护套钢带铠装计算机用 (软)电缆。DJYJPV(R)22交联聚绝缘铜丝编织分屏聚 护套钢带铠装计算机用 (软)电缆,DJYJPV(R)P22交联聚绝缘铜丝编织分屏总屏聚 护套钢带铠装计算机用

(软)电缆,符合MT818煤矿用阻燃电缆及MT386所要求的阻燃性能。 ZR-

FVP3X70+2X35阻燃电力电缆许昌多少钱 ZR-VV22ZR-VLV22聚 绝缘钢带铠装聚

敷设在室内、隧道及护套阻燃电力电缆直埋土壤中。电子计算机用 电缆 , 选用介电常数小的高压聚作绝 缘,型号/名称/性能型电缆名称敷设方式DJYPV铜芯聚绝缘。对绞铜丝编织。聚护套电子计算机电缆1、 固定敷设在室内、电缆沟或管道内,阻燃电缆阻燃电缆,是指在规定试验条件下,残焰或残灼在限定时 间内能自行熄灭的电缆,根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延, 同样的道理。如果有 线起到 作用的话。外部干扰源对于其的干扰影响也可以尽可能的缩小。 能承受, D JYP3V(R)P3聚绝缘铝塑复合带绕包分屏总屏聚氯护套计算机用(软)电缆,DJYVP(R)22聚绝缘铜丝编织总 屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆, DJYP(R)V22聚绝缘铜丝编织分屏聚氯护套钢带铠装计算机用(软)电缆。在阻燃型系列产品中,成功地应用了隔氧技术。不仅的聚氯绝缘和交联聚绝缘阻燃动力电缆能达 到GB/T126665《成束动力电缆燃烧试验方法》中A类,而且额定电压6/10KV及交联聚阻动力电缆也能达 到A类高阻燃要求且有较大裕度,理论上RS485的传输距离能达到1200米。 铜丝编织 二线组 DJYPVPRDJY PVPR22DJYPVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYPVP32DJYVP2DJYVP22 DJYVP32DJYPVDJYPV22ZRDJYPVPR22ZRDJYPVPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22ZRDJYVPR32ZRDJYPVRZR DJYPVR22ZRDJYPVP22ZRDJYPVP32ZRDJYVPZRDJYVP22ZRDJYVP32ZRDJYPVZRDJYPV22铜丝编织 三线组 DJYPVPRDJYPVPR22DJYPVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYPV P32DJYVPDJYVP22DJYVP32DJYPVDJYPV22ZRDJYPVPR22。 电气性能充气电缆主要电气性能:1充气电 缆直流电阻20 04 14805 95006 65808 3662充气电缆绝缘电气强度:导体之间1min1kv不击穿导体与 1min3kv不击穿3充气电缆绝缘电阻:每根芯线与其余线芯接地,HYA电缆大于10000M km4充气电。5、 生产范围型额定电压(V)导体标称截面(mm芯数ZR-KVVZR-KVVP450/ZR-KVVPZR-

KVV。NH - YJV32 - P - 聚 (交联聚)金属 细钢丝铠装聚

护套耐火电力电缆。企业与2001年率先通过ISO9001:2000质量体系认证。 2:使用条件:(1)、交流额定电压U0/U:300/500V,(2)、电缆导体的长期工作温度:聚绝缘为70 ,交联聚绝缘为90 ,低烟低(无)卤阻燃聚烯烃绝缘为70 ,低烟无卤阻燃交联聚烯烃为90 和125 两种,10ia-KYPVP铜芯聚氯绝缘及护套铜丝编织分及总本安用控制电缆11ia-KYP2V铜芯聚绝缘聚氯护套铜带分本安用控制电缆12ia-KYP2VP 2铜芯聚绝缘聚氯护套铜带分及总本安用控制电缆13ia-KYP3V铜芯聚绝缘聚氯护套铝。 RS485电缆价格、 RS485通信电缆、 RS485双绞线性阻抗为120 的双绞电缆广泛用于RS485/422、 CANBUS等总线。 附有 接地

导线,工业灰色PVC外护套。HYV10x2x04HSYV1X2X04HSYV10x2x04HSYV2X2X04HYV10x2x05HSYV1X2 X04HSYV10x2x05HSYV2X2X04HYV20x2x04HSYV20x2x04,公司与各大城市上海,北京,深圳,广东。江 苏,浙江,山东。四川。福建,湖北,河南。辽宁,河北,陕西,湖南。安徽,天津,重庆,广西,黑 龙江,江西。山西。吉林,云南。新疆,,甘肃,贵州,等各大城市有着长期的业务来往,

公道,进口/国产的各种品牌各种型号的齐全,强大的售后服务,让其天联电缆亮遍全。 而对上游原材料供应商的监管不多。阻燃性能:在规定试验条件下,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性额定电压:额定电压是电缆设计和电性能试验用的基准电压,

电缆导体的长期允许工作温度-40~+50;月平均

相对湿度为 95% (+25 时)电缆允许附设与安装的温度应不大于-10 电缆 小弯曲半径:MHYV、MH JYV型电缆为电缆外径的10倍,HYAT通信电缆用途:主要用于传输音频、150kHZ及以下的模拟信号2048 kbit/s及以下的数字信号,标称外径为6.3mm和

4.75mm两种。天津西门子:总线电缆;ProfibusDP电缆2芯紫色电缆铝箔、金属丝编织双层。