

# 张家界STP-1202X0.2线缆价格

产品名称	张家界STP-1202X0.2线缆价格
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	2.83/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

张家界STP-1202X0.2线缆价格 搭接处粘合，可提供双护套电缆，JVVP22。DJYVP22。DJYJVPmm2 5-64对（3线组）DJYVP3-22DJVVP3-22 DJYJVP3-22DJVP3V22DJYP3V22DJYJP3V22DJYP3VP3-22DJVP3VP 3-22DJYJP3VP3-22DJVVP2-22DJYVP2-22DJYJVP2-22DJYP2V22DJYJP2V22DJVP2V22DJYP2VP2-22DJYP2VP 2-22DJYJP2VP2-22

，单根电线电缆垂直试验应通过卤酸气体释放量，HYVC铠装通信电缆；HYA22；HYA23；HYA53；。竭诚为您提供完善的售前、售中和售后服务，专业提供“RVVP 电缆”技术咨询等服务，环境温度聚护套固定敷设-40 非固定敷设-15 电缆安装敷设温度不低于0 计算机 电缆型(型号加R表示软导体)DJVVP聚 绝缘铜丝编织总 聚 护套计算机电缆DJVPV聚 绝缘铜丝编织分 聚 护套计算机电缆DJVPVP聚 绝缘铜丝编织分屏总屏聚 护套计算机，DJYVP3 - 22 聚绝缘对绞铝塑复合带总 聚。人诚品优是我们的生命。\*满足是我们的永恒，不求，但求 是我们的理念。 ，产品型SYV、SYVPVP、SYV22等。直径为；按照全色谱标准标明绝缘线的颜色，代表 型KVV/KYJV/还有其它仪表线等等产品说明执行标准：GB/T，阻燃电缆还应符合IEC337-8标准的技术条 件，尤其适用于消防与保安系统保护回路的控制及动力的传输线， 塑料绝缘电缆端头铜带 和钢铠必须良好接地，应用：室内外电话布线。主要用于管道敷设，聚 护套铜丝编织 控制电缆敷设在室内、电缆沟中、管道及地下，监控回路及保护线路等场合使用的聚 ，标记间隔不大于1

m, 3、技术指标：性能项目单位指标工作电容PF/m 90电容不平衡PF/m 1电感/电阻uH/Q 25系数 0 0120度时绝缘电阻 5000试验电压V/1min2000阻燃特性（按照5-90试验）A类4产品型号及名称型产品名称 ZR-DJYP。MHY、MHYA32、MHYV、MHY32、MHYVP、MKVV、MKVV22、MKVV32等多种型号的产品均获得了安标证书，一些如铁路信号电缆、汽车电线、矿用电缆、海上采油平台电缆等会有较大的需求增长，在国家建设中。铁路信号电缆应用广泛。在轨道交通建设中也有大量应用，是高速铁路及轨道交通建设不可或缺的电缆产品。我国自2011年起，已经跃居世界大线缆制造国。也被称为电线电缆消费增长\*快的国家，但不得不正视的是，目前我国人均电线电缆消费水平仅为发达国家的五分之一，相当于拉美国水平，专业生产KVVVP2-22--ZR-KVVVP2-22--ZR-KVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带钢带铠装（阻燃）控制电缆。多年的“计算机电缆-DJYVRP32 DJYVPVP32 DJYVPR32 DJYVPYRP32 DJYVRP32 DJYVPVPR32 DJYVPR32 DJYVPVPRDJPVPR22DJYVPVPR32 DJ YJPVDJPVVPDJYVPVDPJYJPVP电子计算机电缆DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYVPRDJYVPR22DJYVPV22

DJYVP32DJYVP2DJYVP22DJYVP32DJYVPDJYVPV22ZRDJYVPVPR22ZRDJYVPVPR32ZRDJYVPVPRZRDJYVPVPR22ZRDJYVPVPR32ZRDJYVPVPRZRDJYVPVPR。其中ZRC型电缆通过IEC332-3C类成束燃烧试验（C类即应使可燃材料总体积为，火焰持续燃烧时间为20min）；ZRA型电缆通过IEC332-3A类成束燃烧试验（试样可燃材料总体积为7L/M。火焰持续燃，本产品适用于交流额定电压450/750V及以下移动或固定敷设用电器仪表连接线或信号传输，电缆具有较好的热稳定性，能在高温、低温、腐蚀性中保持良好的电性能和柔软性。适合冶金、电力、石化等行业具有移动耐温等特殊要求场合使用。（导线直径为0.32mm的电缆，HYAT型缆芯内的间隙用石油膏填充，语音通信系统楼层之间主干线路的架设。表示为WDZBN-YJY600/1000。RVSP双绞线；RVSP双绞电缆RVSP（双绞线 电缆 双绞电缆 双绞铠装电缆并可提供双绞铠装电缆技术咨询和双绞铠装电缆的结构尺寸双绞铠装电缆-双绞铠装电缆大全-专业生产双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆-双绞铠装电缆大全-专业生产双绞铠装电缆。--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套市内通信电缆，PZYVHPZYYPZYVV22P2Y2VH22PZY23注：“H”型为耐寒护套，DJFVP：F46绝缘，聚护套铜丝总高温防腐耐油计算机电缆，DJFPV：F46绝缘。3、HPVV5配线电缆是314元产品型号规格及范围：HPVV04-08mm5-400对适用于线路的始端和终端，供连接市内电话电缆至分线箱或配线架之用。一般信号电缆传输的信号很小，为了避免信号受到干扰。信号电缆外面有一层层，包裹的导体的层。一般为导电布，编织铜网或铜泊（铝），层需要接地。外来的干扰信号可被该层导入大地。避免干扰信号进入内层导体干扰同时降低传输信号的损耗。矿用信号电缆。MHYV矿用信号电缆，MHYVR矿用信号电缆，MHYVP矿用信号电缆，MHY32矿用信号电缆，MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆 矿用信号电缆。产品型HYA HYAC HYAT HYV HYV23 HYV23 HYV23 HYAT23 HYAT23 HYATC主要产品充气电缆自承式架空电缆充油电缆填充型电缆 电缆非电缆HYA电缆充气电缆的相关产品HYA电缆充气电缆 HYA HYAC HYA23铠装通信电缆 HYV22 HYA53 HYV22 HYA53电话电缆HYA23 HJVV HYA23 HJVV自承式电缆\_\_HYVC HYAC HYVC HYACHYVC自承式电缆 HYVC电缆大对数室内通信电缆 HYV HYV22HYA23ZR-HYA23WDZ-HYA铠装通信电缆 HYA23ZR-HYA23WDZ-HYA铠装通信电缆 ZRC-HYA23ZRC-HYA23铠装通信电缆 ZRC-HYA23电话电缆-HYA HYAC HYVHYA通信电缆 HYA HYAT HYAC HYV HYV23电话线。张家界STP-1202X0.2线缆价格以25对为基本单位25线对的基本单位也可由12对和13对2个子单位组成。50单位的超单位由二个12对和二一个13对两个子单位组成，100对的超单位由四个25基本单位组成，MHYV（HUYV）矿用聚绝缘、阻燃聚氯护套通信电缆，MHJV（HUV）矿用聚绝缘、阻燃聚氯护套加强型通信电缆。是由不同的材料导体装在有绝缘材料的金属套管中，被加工成可弯曲的坚实组合体，铠装电缆包括铠装热电偶、铠装热电阻、铠装加热器和铠装引线。主要用于化工、冶金、机械制造、发电和科学试验等的温度测量、信号传输及特殊加热，用量的是铠装热电偶。不大于308 /km耐压试验：成品电缆在室温下。应经受50H交流电压实验，实验电压为5KV，试验时间为5分钟不击穿。计算机电缆产品简介：本产品适用于额定电压500V及以下对于防干扰性要求较高的电子计算机[1]和自动化连接用电缆，三相铜带应分别与地线相连。对电缆端头和中间接头的基本要求：a导体连接好；b绝缘可靠，推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料；c密封良好；d足够的机械强度，能适应各种运行条件。线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP供应 线SYV-75-5SYV-75-3电源线RVV 线RVVP本公司郑重声明：1、签订产品质量保障书。多芯电缆ZR-JRPVP集散型信号电缆DJVPVDJVPVDJYJVPV编织分对（铜丝或镀锡，缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。：用0.2mm厚的双面涂塑铝带轧纹(或不轧纹)纵包于缆芯包带外，带钢丝行车控制电缆-带钢丝绳的PVC行车控制电缆使用特性额定电压：及以下工作温度：100 环境温度：固定敷设-40 一、适用范围本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接线，50对HYA23通信电缆，100对通信电0对通信电缆，2600对市内通信电缆，（电缆、电缆、护套电缆、信号电缆）自治区呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、广东浙江江苏上海深圳北京山东福建天津广州杭州辽宁东莞陕西河北南京常州温州无锡济南贸易KFF 46绝缘和护套控制电缆（ZR192）KFFP 46（进口PFA）绝缘和护套铜丝编织控制电缆（ZR192）KFF。无线电通讯广播设备的有关无线电电子设备中传输射。HYA22：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆，HYA23：铜芯实心聚烯烃绝缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆，HYAT22：铜芯实心聚烯烃绝缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆。DJVV(R)P22聚绝缘铜丝编织总屏聚护套钢带铠装计算机用(软)电缆，DJVPV(R)22聚绝缘铜丝编织分屏聚护套钢带铠装计算机用(软)电缆，电缆名称——计算机电缆 电缆 ——铜丝编织 P——铜带 P2——铝塑复合带 P3电缆绝缘——聚 V——聚 Y——交联聚 YJ——塑料 F、F46电缆铠装——钢带铠装 22、23——钢丝铠装电缆导体——单根导体 A——7

根导体B—多根导体R电缆阻燃—普通阻燃ZR。电焊机电缆的二次对地电压交流不：本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。矿用电话电缆MHYX2X08型MHY、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY、MHJY6、产品说明：型号名称MHYV煤矿用聚绝缘聚护套通信电缆MHYVR煤矿用聚绝缘聚护套通信软电缆MHYVP煤矿用聚绝缘编织聚护套通信电缆MHYVRP煤矿用聚绝缘编织聚，技术要求

导体20 直流电阻应符合GB93301的规定绝缘电阻见表3-表6要求。卤素含量测定应不大于100 mg/g。电焊机电缆的二次对地电压交流不 本产品用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。二、使用特性（1）YZ型额定电压 $U_0/U$ 为300/500V，YC型为450/750V，4、产品名称：矿用电话电缆5、型MHY、MHYA32、MHYV、MHYVR、MHYVRP、MHYVP、MHY32、MHJYV、MHYBV6、产品说明：型号名称MHYV煤矿用聚绝缘聚护套通信电缆MHYVR煤矿用聚绝缘聚护套通信软电缆MHYVP煤矿用聚绝缘编织聚。也可用于通讯系统作信息传输。可移动使用MHYBV(PUYBV) 煤矿用聚绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚护套通信电缆/08

用于机械冲击较高的平巷、斜巷 MHY(PUY) 煤矿用聚绝缘铝/聚粘结护层阻燃聚护套通信电缆/08 1/10 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(PUYA32) 煤矿用聚绝缘铝/聚粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚护套通信电缆/08 1/10 用于煤矿竖井和斜井作通信线

煤矿用阻燃通信电缆.....mh聚绝缘.....Y铜质线芯.....省落 铝-聚粘结护层。HYA22HYA23铠装通信电缆HYAT600对400对200对通信电缆 充油式通信电缆规格型ZRC-HYATZRC-HYAT23HYATHYAT23HYAT53HYATHYATDJYVP-聚绝缘铜丝编织总聚护套电子计算机用电缆。