

## 豪华#160系列PEP、PP油墨

产品名称	豪华#160系列PEP、PP油墨
公司名称	新加坡南方晓集团豪华油墨私人有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市平湖镇华南城P16号122栋
联系电话	0763-3350486 13826039711

## 产品详情

### 豪华#160系列PEP、PP油墨

豪华#160系列油墨是采用高品质颜料配制成，因此颜色光鲜，有极好遮盖特效天气抗力，它能耐达三年的户外曝光，有多种颜色供选择，也有光面和亚面。

推荐用途：1、铝制品表面印刷；

2、处理过PP、PEP塑料片、桶、瓶、箱等；

3、高速快干抗力引擎油的洁白剂；

4、不干胶、撕不烂等；

特 性：1、印刷表面光滑，耐磨性极佳；

2、良好的干燥性、抗粘连；

3、附着力、耐候性特佳；

4、颜色光鲜、有极好的遮盖力；

5、墨层细腻、印件网点清晰、层次丰满；

6、耐酸、耐碱、耐水性优良。

物性表：

试验项目	试验方法	结果
密着性	十字划痕胶带剥离试验	100/100
硬 度	JIS K54008.4铅笔硬度试验	1H左
耐气候性	耐三年的户外曝光	无异
耐碱性	在NaOH5%的水溶液中浸泡48小时	无异
耐酸性	在H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> 45%的水溶液中浸泡48小时	表面略有
耐油脂性	用花王NIVIA牌擦手乳液磨50次	无异
耐磨擦性	用橡皮（LION制PL-50）载荷500g,行径80mm,往返500次磨擦	有若干伤痕,接

1、在丝印之前用一块干净而没有边丝的布沾上豪华#108软片清洁液来擦塑胶软片表面，这能将任何妨碍油墨粘力油脂肮脏清除掉。豪华#108软片清洁液能有效清除表面油脂肮脏，对于塑胶软片本身没有影响。

2、丝印前加入3-15%的豪华#218调稀液充分搅拌，如果需慢干可以配合豪华#211RT特慢干剂使用。

3、适合网纱77T到120T。

干燥时间：炉干10到15分钟50 风干15到30分钟

网版的清洗：以豪华#300洁净溶剂有效地洗掉网纱上的油墨，它也有环保作用。

标准色：超过30种颜色供选择，各1KG包装。

(本资料的技术参数是在本公司条件下测定，但由于使用本公司产品的条件和方法非我们所能控制，因此对提供的技术参数及各项建议，我们不能保证和担保。本公司对可能出现的损失和破坏不承担责任，请

用户在使用前进行必要的试验。)