

## 优良的抗磨损性能，有效减少液压泵磨损，保证动力的有效传递

产品名称	优良的抗磨损性能，有效减少液压泵磨损，保证动力的有效传递
公司名称	上海庚寅贸易有限公司
价格	2100.00/吨
规格参数	品牌:长城 闪点:249 ( ) 粘度等级:68
公司地址	上海市奉贤区金汇镇南航公路13号10幢
联系电话	86 021 57582571 13816686673

### 产品详情

品牌	长城	闪点	249 ( )
粘度等级	68	倾点	-9 ( )

长城牌普力hm抗磨液压油是由矿物基础油和一系列精选添加剂组成,可用于中、高压叶片泵、柱塞泵和齿轮泵的液压系统及中、高压工程机械设备和车辆的液压系统。运动粘度分为l5、22、32、46、68、iuu等牌号。性能特征：优良的抗磨损性能，有效减少液压泵磨损，保证动力的有效传递优异的抗氧化安定性、分水性能，避免油品乳化，使用寿命长良好的空气释放性及抗泡性适用于工程、建筑、矿山、冶金、塑料加工等液压设备的中、高压液压系统符合gb11118.1-94之l-hm液压油一等品的规格应用范围：适用于工程、建筑、矿山、冶金、塑料加工等液压设备的中、高压液压系统相关产品长城牌卓力无灰抗磨液压油选用深度精制高品质基础油和无灰添加剂配方，采用国际先进技术水平生产工艺调合而成。与卓力hm抗磨液压油相比，本产品特别适用含银部件液压系统的润滑。本产品按照40 运动粘度分为22、32、46、68等牌号。性能特点1 .

独特的无锌抗磨配方，有效保护含银机件，延长采用银制及镀银机件的泵的使用寿命2 .

与卓力hm抗磨液压油相比，油品具有更优异水解安定性能，当系统受到少量水污染也能提供良好保护3 . 环保性能好，减少环境污染 技术规格：产品符合以下规格：gb 11118.1 (l-hm) 优等品；iso 6743/4 (l-hm) 应用范围：特别适用含银机件的精密液压系统典型数据项目 卓力无灰抗磨液压油 i(长城抗磨液压油,卓力hm抗磨液压油,长城液压油)