

昆明大型高铁飞机模型厂家,厂家电话

产品名称	昆明大型高铁飞机模型厂家,厂家电话
公司名称	河南牛奔科教模型有限公司
价格	800.00/台
规格参数	品牌:牛奔工厂 型号:1:1高铁模拟舱 产地:全国学校供应
公司地址	河南平顶山郟县李口贾先生模型工厂
联系电话	15738822890 15738822890

产品详情

昆明大型高铁飞机模型厂家,厂家电话 高铁模拟舱是一种用于职业技术学院、职业学院、乘务员学校、旅游学院等使用的以仿真制作的实训模型，也是前几年出现的一种新型的教学设备。设备长度根据学校开设的实训班人数可定制5-30米长度，宽度为3米（2+3为3.2米），高度为2.94米技术指标，主要功能，使用意义，高铁模拟舱的主要成分分为车头、驾驶室、商务舱、一等舱、教官广播室、大件行李架、卫生间、洗手台、茶水炉、旅客进出门、二等经济舱、餐吧等。昆明大型高铁飞机模型厂家,厂家电话

车头和车厢制作技术：1、模拟舱车体结构为分段式设计、分段安装，外部蒙皮和动车组制作方式差不多，蒙皮采用镀锌板和冷轧钢板相结合使用，其中采用镀锌钢板优点在于耐腐蚀性强，缺点硬度低，在使用过程中容易出现凹凸；采用冷轧钢板优点在于刚性够不易变形，但缺点耐腐蚀性差些。高铁模拟舱的制作步为整体的骨架焊接，覆盖到驾驶室、舱体侧壁、地板骨架、一等舱段区域、二等舱段以及餐吧；底座长15-30M及以上根据学校的需求尺寸而定，一般采用采用40mm40mm*1.5mm镀锌方管焊接，在焊接、锉修喷涂防锈底漆，铺设多层板，再铺设高铁橡胶地板。冷却塔在空调设备中的作用：大家都知道设备在运转工作中在不断的发出热量，一般排放出这些热量，使机器正常工作，有两个方法，一个是风冷还有一个是水冷。家用空调是风冷式的，而空调属于水冷式的。空调的压缩机在制冷过程中不断的发热，如果不能及时使压缩机降到一定的温度，压缩机就会受热过快而停止工作。通常使用水冷的方式使压缩机降温，常温的水通过压缩机，吸收热量，水温升高，不能重新用于压缩机降温。只有重新用常温水，放掉这部分水或者使这部分水冷却后再利用。昆明大型高铁飞机模型厂家,厂家电话

2、驾驶室骨架根据真实高铁动车的外形仿真制作，骨架由梁框及框板组合成整体，梁框及框板外形通过数模取线，激光切割加工成形。模拟舱侧壁为薄壁硬壳式结构，横向构件为钢板激光切割成形的框，纵向辅以必要的长桁与大梁（激光切割成形），在保证外形尺寸的基础上用焊接将纵、横构件焊接成一个整体。外蒙皮采用优质镀锌板，与框、长桁、大梁之间采用铆接连接，以保证高铁模拟舱具有足够的强度、承受能力和刚度。压滤机使用维修、保养及注意事项：操作人员必须熟悉使用说明书内容，并严格按说明书的要求操作、调整、使用和维修。选用优质滤布，滤布不应有破损，密封面不皱折、不重叠。经常检查整机零、部件安装是否安全，各紧固件是否紧固，液压系统是否漏油，传动部件是否灵活、可靠。经常检查液压油质量、油面高度是否符合要求，油液是否纯净。液压系统周围要保持清洁、防水、防尘。每次开机后，仔细观察机器工作情况，如有异常，应立即停机检修。3、地板骨架由多块骨架螺接装配，每块均采用优质结构钢进行焊接装配，地板骨架与车舱侧壁板采用螺栓连接，以方便组装，地板骨架上铺设1.8CM厚度的木地板，木地板上方再铺设橡胶地板，不仅有一定的承重能力的硬度，橡胶地板也起到了一

定的仿真效果。4、高铁模拟舱的外部喷涂采用汽车专用漆，并且保持长久不变色，模拟舱外部图案根据学校要求喷涂；外部漆料采用符合标准的环保防腐防锈面漆。但如出现下列情况便可使其超负荷：1. 电源电压低，得不到所需的转矩，使电机停止转动。错误地调定了转矩限制机构，使其大于停止的转矩，而造成连续产生过大的转矩，使电机停止转动。如点动那样断续使用，产生的热量积蓄起来，超过了电机的容许温升值。因某种原因转矩限制机构电路发生故障，使转矩过大。使用环境温度过高，相对地使电机的热容量下降。以上是出现超负荷的一些原因，对于这些原因产生的电机过热现象应预先考虑到，并采取措施，防止过热。 昆明大型高铁飞机模型厂家,厂家电话