

# 芜湖岩棉板工厂 安徽自强|抗压强度高

产品名称	芜湖岩棉板工厂 安徽自强 抗压强度高
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

## 产品详情

构建岩棉板外墙外保温系统时需要使用的主要材料有平行(垂直)纤维岩棉板、胶粘剂、界面剂、抹面胶浆、耐碱玻璃纤维网格布、锚栓组成。平行(垂直)岩棉板：是由玄武岩为原料经高温熔融后通过离心力或高压气体喷吹成纤维，加入适量热固性树脂胶粘剂及憎水剂后，经压制、固化、切割制成的板状制品。岩棉施工要点，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。

外墙岩棉保温板在使用过程中是具备很好的防尘效果，加上在具体使用过程中外墙岩棉保温板经过沉降、固话和切割等工艺上都比较简单。外墙岩棉板：以合成橡胶、合成树脂或它们两者的共混体为基料，参加适当的化学助剂和填充料等，经不同工序加工而成可弯曲的片状防水材料。岩棉板外墙外保温施工期间，基层及施工环境温度低于5 时不得施工。在五级以上大风天气和雨、雪天气不得施工。

岩棉板是经过高温融熔加工成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点，岩棉板工厂，初始研制在建筑中是常见的应用类型多用于工业建筑。岩棉施工要点，应根据设计和本规程要求以及相关的技术标准编制针对工程项目的节能保温专项施工方案，并应对施工人员进行技术交底和技术培训。岩棉板外保温系统用于节能保温工程的施工应按照经审查合格的施工图设计文件和经审批通过的用于工程项目的节能保温专项施工

方案进行。

芜湖岩棉板工厂-安徽自强|抗压强度高由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司位于合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽自强在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽自强取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽自强全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。