

衡阳仿石砖 弗贝思陶瓷 自然面仿石砖

产品名称	衡阳仿石砖 弗贝思陶瓷 自然面仿石砖
公司名称	福建省泉州中裕建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业
联系电话	13305950103 13305950103

产品详情

生态地铺石的生产工艺以及铺装方式

采用特殊的生产工艺技术和配方原料，主要是用长石、石英、陶土、陶石等原料，在非恒温煅烧及压力等条件的改变下，在砖体内形成石英晶体般的致密结构。采用全通体工艺，实现表里如一的品质。

由内而外高度还原天然石材特性；应用大颗粒布料技术，实现坯体与砖面表里如一；在运用上不管是拉槽、倒角、磨边等，都运用自如，色泽效果如天然大理石原貌，整体美观；由于厚砖多用于户外场景，防滑仿石砖，所以在使用过程中出现撞击或磨损的情况下，自然面仿石砖，也不会因为看到坯体色差而影响整体的美观性。

生态地铺石的铺贴工艺

(一)湿贴法(中、大型车道):

- 1.应在基层凝实后进行，先在砖背面抹满水泥，厚度为10~15mm。
- 2.轻轻堆放，然后用橡皮锤轻敲砖面，让砖底能吃浆，以免产生空鼓现象。再用橡皮锤把砖面敲至平整，衡阳仿石砖，确保铺石铺贴水平。

(二)干铺法(人行道及小型车道):

- 1.铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆(水泥比为0.5)。

- 2.铺干硬性水泥砂浆找平层(配合比为1:2) , 虚铺厚度25-30厘米。
- 3.然后进行铺石预铺, 检查砂浆表面与铺石底是否相吻合。
- 4.用批浆法进行铺贴。

生态地铺石的面层施工的质量标准

1. 保证项目

面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求。

面层与基层的结合必须牢固, 无空鼓。

2. 基本项目

板块面层的表面质量应符合以下规定:

合格: 色泽均匀, 板块无裂缝、掉角和缺楞等缺陷。

优良: 表面洁净, 图案清晰, 色泽一致, 接缝均匀, 周边顺直, 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。

检验方法: 观察检查

地漏及泛水应符合以下规定:

合格: 坡度满足排水要求, 不倒泛水无渗漏。

优良: 坡向符合设计要求, 不倒泛水, 广场仿石砖, 无积水, 与地漏结合处严密牢固, 无渗漏。

检验方法: 观察和泼水检查。

踢脚线的铺设应符合以下规定:

合格: 接缝平整, 结合基本牢固。出墙厚度适宜。

优良: 表面洁净, 接缝平整均匀, 高度一致;结合牢固, 出墙厚度适宜。

检验方法: 用小锤轻击和观察检查。

踏步、台阶的铺贴应符合以下规定:

合格: 缝隙宽度基本一致, 相邻两步高差不超过15mm。防滑条顺直。

优良: 缝隙宽度一致, 相邻两步高差不超过10mm, 防滑条顺直。

检验方法: 观察和尺量检查。

镶边应符合以下规定：

合格：面层邻接出镶边用料及尺寸符合设计要求和施工规范规定。

优良：在合格的基础上，边角整齐、光滑。

检验方法：观察和尺量检查。

3.允许偏差

板块楼地面面层的允许偏差和检验方法应符合规定。

衡阳仿石砖-弗贝思陶瓷-自然面仿石砖由福建省泉州中裕建材有限公司提供。福建省泉州中裕建材有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。中裕企业——您可信赖的朋友，公司地址：福建省泉州市南安市官桥镇官桥园区南北大道169号中裕企业，联系人：高小兵。