

郑州监控监控安装设备公司

产品名称	郑州监控监控安装设备公司
公司名称	郑州翔视安防设备公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区东风路文化路科技市场
联系电话	13015549831

产品详情

郑州监控|监控安装设备公司|河南监控系统/科立信防盗报警系统 王立：15093372949 13015549831

邮箱：wangli5635468@163.com QQ：562817342 1416735265 酒店宾馆闭路监控报警系统布防点设计：在每一层的楼道内，可安装吸顶式黑白半球，该摄像机要求的照度比较低，在一般灯光下都可看清人员的面容以及活动情况，同时它还具有隐蔽性，不破坏整体布局美观。在大厅的中央装一吸顶式一体化摄像机，它是将摄像机、镜头、云台、都放在半球型的防护罩内，外表美观大方，可有一定的装饰作用。该摄像机可做水平360度、垂直90度旋转，六倍三可变镜头可将图像放大、缩小，大厅内的人员活动情况都可一目了然。在电梯内安装一针孔型摄像机，极具隐蔽性。并连接电梯楼层显示器以便方便、准确的观察和记录电梯运行及人员进出情况 郑州监控|监控安装|河南监控系统及防盗报警系统 在宾馆酒店的周围，可根据场地情况，安装几个室外动点（室外全方位云台、室外、室外全天候防护罩、摄像机、三可变镜头），进出酒店的人员都可观察记录下来，尤其对停车场，更应小心防范。通过上述布点以后，人员从外面到酒店内部的各个角落（客房除外）活动情况都可观察到，如有必要也可录像保存 传输部分传输部分就是系统图像信号、声音信号、控制信号等的通道。目前电视监控系统多半采用视频基带传输方式。如果在摄像机距离控制中心较远的情况下，也有采用射频传输方式或光纤传输方式。一般酒店要求传输的距离都比较近，可采用基带传输方式，也就是75欧姆的视频同轴电缆。对图像信号的传输重点要求在图像信号经过传输系统后，不产生明显的噪声、失真（色度信号与亮度信号均不产生明显的失真），保证原始图像信号（从摄像机输出的图像信号）的清晰度和灰度等级没有明显下降等。控制部分 郑州监控|监控安装设备公司|河南监控系统/科立信防盗报警系统 控制部分是整个系统的"心脏"和"大脑"，是实现整个系统功能的指挥中心。控制部分主要由总控制台（有些系统还有副控制台）组成。总控制台中主要的功能有：视频信号放大与分配、图像信号的校正与补偿、图像信号的切换、图像信号的记录等；对摄像机、电动变焦镜头、云台等进行遥控，以完成对被监控场所全面、详细的监控或跟踪监控；对系统防区进行布防、撤防等功能。当前端防区有非法入侵时，报警信号传送到总控制台，可以显示报警防区、联动警号、闪灯、前端灯光、录像机等设备。郑州监控|监控安装设备公司|河南监控系统/科立信防盗报警系统 组和控制台时，遵循的主要原则是这样的：根据系统中摄像机的台数，选择视频切换器的最大输入路数。视频切换器最大输入路数一般应大于摄像机的台数，以便为今后扩展时留有余地。根据系统所防范的风险等级及区域中要害地点的数目选择录像机的台数。需要连续录象的情况下，应选择"长延时录像机"。当整个系统中摄像机的台数很多时，可考虑选用"多画面分割器"。"多画面分割器"有四分割、九分割、十六分割等等。根据系统控制的要求，考虑在总控制台之外是否要设分控制台。根据整个系统供电的要求，考虑电源的射定。当系统有多路远距离信号传输时，还应根据远距离信号传送的方式（视频传输、光纤传输、射频平衡式传输等等），考虑在控制台中是否应增设解调装置（对应

光纤传输或射频传输)、补偿装置(对应视频传输)、还原装置(对应平衡式视频传输)以及远端切换控制器装置(对应视频传输的远端切换方式)等等。显示及记录部分 显示及记录部分有几台或多台显示设备、长延时录像机等设备组成。在电视监控系统中,特别是在有多台摄像机组成的电视监控系统中,一般都不是一台显示设备对应一台摄像机进行显示,而是通过画面分割器把几台摄像机送来的图像信号进行合成同时显示在一台显示设备上,也就是在一台较大屏幕的显示设备上,把屏幕分成几个面积相等的小画面(四画面、九画面、十六画面),每个小画面显示一个摄像机送来的图像,再通过长延时录像机(一盘180分钟录像带可以记录24小时的图像信号)把几个图像记录下来,以备事后查寻。利用安全防范技术进行安全防范首先对犯罪分子有一种威慑作用,使其不敢轻易作案;其次,一旦出现了入侵、盗窃等犯罪活动,安全防范系统能及时发现、及时报警,电视监控系统能自动记录下犯罪现场以及犯罪分子的犯罪过程,以便及时破案,节省了大量人力、物力。

郑州监控|监控安装设备公司|河南监控系统/科立信防盗报警系统