

牛棚风机 青州润江温控 牛棚风机

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 牛棚风机 青州润江温控 牛棚风机 |
| 公司名称 | 青州市开发区润江温控设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园 |
| 联系电话 | 13964717116 |

产品详情

牛舍风机的使用须知

- 1.牛舍风机电源断开。并拆下控制面板，阻止人误上电，造成电路危险，造成人员伤亡。风机电源断开后，牛棚风机生产厂家，操作人员可拧紧滤网螺丝，提起滤网，然后将滤网遮光部分向外拉，这样滤网就可以很容易地拆下。
- 2.拆下风扇上的滤网。用水冲洗。在这个过程中，为了阻止滤网的腐蚀，牛棚风机，将其浸泡在干净的水中，而不是放化学品。同时，应阻止水压过高和滤网损坏。

牛舍风机的使用须知

- 1.牛舍风机电源断开。并拆下控制面板，阻止人误上电，造成电路危险，造成人员伤亡。风机电源断开后，操作人员可拧紧滤网螺丝，提起滤网，然后将滤网遮光部分向外拉，这样滤网就可以很容易地拆下。
- 2.清洗畜牧风机其他部位时，操作人员先用胶带将风机盖好，再将自来水直接连接到喷淋管和清洗口。为了保持清洁，可以用清水冲洗喷淋管。

青州市开发区润江温控设备厂，欢迎大家来电咨询！！

牛舍风机的工作怎样进行

准备工作

- 1.牛舍风机开箱前，应检查包装是否完整没有损坏，风机铭牌参数是否符合要求，随机附件是否全。
- 2.仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件有无松动或脱落，叶轮有无摩擦，牛棚风机供应，检查风机各部件。如发现异常现象，牛棚风机价格，应在修理后使用。
- 3.用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组之间的绝缘电阻。该值应大于0和5兆欧。否则，电机绕组应干燥，干燥温度不应超过120 。
- 4.准备风机安装所需的需多材料、工具和场地。

牛棚风机价格-青州润江温控-牛棚风机由青州市开发区润江温控设备厂提供。青州市开发区润江温控设备厂坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。润江温控设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园，联系人：王沂江。