

养殖用湿帘供应 养殖用湿帘 润江温控设备

产品名称	养殖用湿帘供应 养殖用湿帘 润江温控设备
公司名称	青州市开发区润江温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区中瑞钢铁物流工业园
联系电话	13964717116

产品详情

标准型水帘特性：

- 1、采用高分子材料与空间交联技术，具有高吸水性、高耐水、抗霉变、降温效率较高、使用寿命长等特点；
- 2、蒸发降温效率达80%以上；
- 3、自然吸水、扩散速度快、效能持久；
- 4、不含易使人过敏的物质，绿色、环保、安全、节能、经济适用标准型湿帘型号：5060/5090/7060/7090

适用性强 水帘式工厂空调系统适用性广各种各样人群密集热源大、或易产生污染、通风不良的场所都可发挥显著的功效。如纺织车间、制衣车间、注塑车间、五金厂、鞋材厂、电子厂等可根据其不同的环境设计相应的水帘降温系统而且又随室内的具体情况调节不同的风速、风量非常灵活。

波纹湿强纸也会湿胀干缩，这都会使湿帘出现缝隙造成空气流短路，降低应用效果，应注意随时填充和调整。湿帘降温系统既可将湿帘安装在一侧纵墙，风机安装在另一侧纵墙，使空气流在舍内横向流动。也可将湿帘、风机各安装在两侧山墙上，使空气流在舍内纵向流动。

该选择何种厚度的湿帘，养殖用湿帘厂家，除了考虑所在地的地理位置、气候条件外，还应看温室内湿帘和风机的距离以及花卉作物对温度的敏感程度。

水帘墙也称湿帘墙，养殖用湿帘出售，常见于负压通风降温模式。在负压通风降温模式中，负压风机用于把室内的污浊、热空气抽走，而安装在负压风机对面的水帘墙则用于进风。室外的新鲜热空气在经过水帘墙被淋湿的小孔时，与水发生热交换而被过滤和降温。水帘墙由两部分组成：水帘片和边框。按照水帘片的厚度，养殖用湿帘，可分为10cm和15cm两种。按照边框材料可分为铝合金、不锈铁、不锈钢三种。厚度15cm的水帘墙降温效果较好，因为外界热空气穿透水帘片时，所经过的路径较长。不锈铁水帘墙价格较低而质量较差，主要是不锈铁容易生锈，往往一年左右便锈穿，这样势必导致水帘墙漏水。这个名字的来源，是因为它通常安装在工厂、网吧、温室的墙壁上，类似与墙体。

养殖用湿帘供应-养殖用湿帘-润江温控设备由青州市开发区润江温控设备厂提供。养殖用湿帘供应-养殖用湿帘-润江温控设备是青州市开发区润江温控设备厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王沂江。