

# 安徽嵘峥|使用寿命长 风口灯盘定制 风口灯盘

产品名称	安徽嵘峥 使用寿命长 风口灯盘定制 风口灯盘
公司名称	安徽嵘峥智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区鹿鸣路304号米谷创新中心311室
联系电话	18154111453 18154111453

## 产品详情

回风口：按图纸设计要求核对位置，根据现场具体情况，将回风口吊装固定在龙骨下。调正位置和风叶的方向即可。气流组织：常用的气流组织的形式分为4种：侧送、孔板下送、散流器平送和散流器下送。孔板下送：特点是射流的扩散和混合较好，温度湿度衰减较快，百叶集成风口，射流的混合过程较短。风口介绍：自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换

散流器的内芯部分可从外框拆离，方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室。医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。下料、成型：外框及叶片下料应使用机械完成，成型应尽量采用模具。施工工艺工艺流程：一般来说，送风口均与风管相连接，除采光井处的百叶风口、空调房间内的回风口等。检验方法：尺量和观察检查。防火阀必须关闭严密，组合式集成风口，风口灯盘定制，转动部件必须采用耐腐蚀材料，风口灯盘价格，外壳、阀板材料厚度严禁小于2mm。

采用条缝风口送风时，在静压箱入口处的风管上应配置风量调节阀，以保证送风均匀，静压箱与支风管的连接宜采用软风管，风口灯盘，以便于施工安装。筒形喷口属于射流风口，适用于高大空间的远距离送风。主要机具：手电钻、拉铆、铝铆钉、自攻丝、角向砂轮锯、螺丝刀、木锤、梯子等。作业条件：通风、空调系统风管已经安装结束；如为精装修

空调房间，风口灯盘厂家，集成风口安装须在龙骨安装完成后进行。风口送风的特点气流轴心速度衰减较快，用于空调区分许风速为0.25-0.50m/s，温度波动范围为+1-2℃的场所，风口的7u大送风风速为2-4m/s，当风口安装位管高或人员活动区允许有较大风速时，宜取上限值。

安徽嵘峥|使用寿命长(图)-风口灯盘定制-风口灯盘由安徽嵘峥智能科技有限公司提供。安徽嵘峥智能科技有限公司是从事“集成带,集成风口”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尹经理。