

江门4方漆包绞线 东莞达创电线有限公司 4方漆包绞线

产品名称	江门4方漆包绞线 东莞达创电线有限公司 4方漆包绞线
公司名称	东莞市达创电线有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市横沥镇裕宁工业区维实东路2号
联系电话	18938225356 18938225356

产品详情

绞线特点

1、铜编织线采用好的圆铜线(0.10，0.15，0.20)或镀锡软圆铜线(0.10，0.15)以多股(24.36.48锭)经单层或多层编织成。

2、铜编织线的直流电阻率(20℃)不大于0.022 Ω·mm²/m，
锡铜编织镀线的直流电阻率(20℃)不大于0.0234 Ω·mm²/m。

铜绞线性能：采用铜绞线、铜编织线作为导体，两端采用铜管，铜管表面镀锡处理，接头尺寸按客户要求生产，再通过特殊处理，江门4方漆包绞线，做成软连接、软接地。导电率高、抗的疲劳能力强。

相同规格的绞线，节距越小，绞线弯曲时单线移动距离越短，摩擦力越小，绞线越柔软；相同截面积的绞线，单线根数越多，绞线越柔软。GB/T3956规定相同截面的一、第二、第五、第六种的单线根数依次增加，其柔软性也依次递增。

东莞市达创电线有限公司生产的绞线（LITZWIRE）、丝包线（USTCWIRE）、麦拉线（MYLARWIRE）质量优，4方漆包绞线多少钱，产品符合GB，IEC，JIS，4方漆包绞线工厂，NEMA，4方漆包绞线供应，BS等标准，并可按照客户要求设计制造。

对屏蔽双绞线的简单理解

屏蔽双绞线，是一种广泛用于数据传输的铜质线材。根据屏蔽方法的不一样，屏蔽双绞线又分为两类，即STP和FTP。

STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线，而FTP则是选用整体屏蔽的屏蔽双绞线需要留心的是，屏蔽只在悉数电缆装有屏蔽设备，并且两端接地的情况下才起作用。所以，需要悉数系统悉数是屏蔽的器件，包括电缆、插座、水晶头和配线架等，一同建筑物需要有出色的地线系统。

江门4方漆包绞线-东莞达创电线有限公司-4方漆包绞线多少钱由东莞市达创电线有限公司提供。东莞市达创电线有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！