

互感器外壳加工 华清凤麟|可配送

产品名称	互感器外壳加工 华清凤麟 可配送
公司名称	合肥华清凤麟科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市双凤工业区凤麟路026号
联系电话	17880160459 17880160459

产品详情

为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流电压，使用互感器起到变流变压和电气隔离的作用。互感器还可用来隔开高电压系统，以保证人身和设备的安全。互感器与测量仪表和计量装置配合，可以测量一次系统的电压、电流和电能；与继电保护和自动装置配合，可以构成对电网各种故障的电气保护和自动控制。互感器功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压（100V）或标准小电流，以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。

组合式电流电压互感器。组合式互感器由电流互感器和电压互感器组合而成，多安装于高压计量箱、柜，用作计量电能或用作用电设备继电保护装置的电源。量很小的互感器采用平板式油箱；中、小型互感器为增加散热表面采用管式油箱；大容量互感器采用散热器式油箱。为了检修方便，互感器器身质量大于15t时，通常做成钟罩式油箱，检修时只需把上节油箱吊起，避免了必须使用起重设备。

目前，干式互感器的制造技术已比较成熟，适用于35kV及以下电压等级。由于干式互感器具有阻燃、防尘和防潮等良好的电气机械性能。穿心式电流互感器二次绕组直接均匀地缠绕在圆形铁心上，互感器外壳加工，与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷串联形成闭合回路。电力互感器的油箱一般做成椭圆形，这样可使油箱有较高的机械强度，而且需油量较少。油箱用钢板焊成。油箱的结构与互感器的容量、发热情况密切相关。

互感器外壳加工-华清凤麟|可配送(图)由合肥华清凤麟科技发展有限公司提供。“ 变压器油箱加工,互感器油箱加工,,镀锌支架加工,铆焊加工 ” 选择合肥华清凤麟科技发展有限公司，公司位于：合肥市双凤工业区凤麟路026号，多年来，华清凤麟坚持为客户提供好的服务，联系人：倪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华清凤麟期待成为您的长期合作伙伴！