

# 天津LED屏 天津欣原广告有限公司 天津LED屏制作

产品名称	天津LED屏 天津欣原广告有限公司 天津LED屏制作
公司名称	天津欣原广告有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区杨柳青农场百川路6号
联系电话	17694827867 17694827867

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津欣原广告有限公司

首先这种产品采用的是小间距的基本模式，所谓的小间距就是指LED之间的距离控制在P3.5以下，主要包括的规格有P1.667一直到P3.5，现如今LED显示屏生产技术得到了提升，传统的显示屏分辨率也得到了大幅度的提升，天津LED屏，所以它不仅具有小间距，同时呈现能力也更加理想。

全彩LED显示屏还具备的实用优势是适应性较强，可以将它安装在各种各样的环境当中，只要需要它就没有任何问题，比如可以放置在室内，这种产品叫室内LED显示屏，也可以安装在室外，这种产品叫户外LED显示屏，与此同时也可以将它安装在移动舞台里，适用于各种大型的商业活动。

开关箱内的末级漏电保护器是用电设备的主保护，如果末级漏电保护器不装、损坏或者是

选型不当，就可能会导致商机漏电保护器频繁跳闸，因为LED异形显示屏内的金属导体很多，天津LED屏定做，电线接头比较多，如果导线绝缘不是很好的话，就会导致经常漏电的现象，有的还加了一些插座，在很多时候都不装漏电保护器，经常造成漏电，只有在每个保护范围内形成有效的二级或者三级漏电保护模式，天津LED屏制作，才能够有效的减少漏电保护器的频繁跳闸；

室外强烈的光线导致户外LED显示屏的亮度要求较高。户外LED显示屏一般都要放在阳光下受阳光直射。如果亮度上面处理不好，或者发生反光等情况，观看效果一定会受到影响。像素越高，显示越清晰，能够包含的信息容量越大，所以适合观看的距离越近。户外对像素密度的要求并没有室内高，因为观察具体远，所以像素密度偏低，点距较室内大。

LED显示屏是一种用发光二极管按顺序排列而制成的新型成像电子设备。由于其亮度高、可视角度广、寿命长等特点，正被广泛应用于户外广告屏等产品中。

天津LED屏-天津欣原广告有限公司-天津LED屏制作由天津欣原广告有限公司提供。天津欣原广告有限公司位于西青区杨柳青农场百川路6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前欣原广告在广告服务中享有良好的声誉。欣原广告取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。欣原广告全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事天津LED显示屏，天津LED屏，天津LED屏安装的厂家，欢迎来电咨询。