

大学城监控 重庆渝利文科技公司 数字监控

产品名称	大学城监控 重庆渝利文科技公司 数字监控
公司名称	重庆渝利文科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区渝州路4号一城精英国际23-17
联系电话	15310086833

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆渝利文科技有限公司

如今，摄像头应用的范围也越来越广，网络监控，我举个例子，你们就知道多广泛，我们曾经就碰到一个做舞台灯光的生产商找到我们，视频安防监控系统，他想通过在舞台灯光上定制摄像头，实现灯光边聚焦演员，边实现远程监控录像存储，通过此举实现产品差异化，并提高产品的附加值，数字监控，从而增加利润。针对这种客户需求，市面上常规通用型的摄像头，根本无法满足他的需求，要考虑到体积大小、又要考虑像素、还要考虑动态锁定的能力等等因素，只有通过软/硬件进行定制解决。

什么是宽动态？

宽动态技术是让摄像机看到影像的特色而运用的一种技术。当在强光源（日光、灯具或反光等）照摄下的高亮度区域及阴影、逆光等相对亮度较低的区域在图像中同时存在时，大学城监控，摄像机输出的图像会出现明亮区域，因曝光过度成为白色，而黑暗区域因曝光不足成为黑色，严重影响图像质量，摄像机在同一场景中对亮的区域及较暗区域的表现是存在局限的，这种局限就是通常所讲的“动态范围”。

1. 控制台应安放竖直，台面水平，控制召位置应符合设计要求;
2. 电视墙距离墙至少80cm，使设备留有足够的检修空间，电视墙和操作台的间距至少为1m.
3. 机架内的设备、部件的安装，应在机架定位完毕并加固后进行，安装在机架内的设备应牢固、端正，机架上的固定螺丝、垫片和弹簧垫圈均应按要求坚固不得遗漏.
4. 台内接插件和设备接触应可靠，安装应牢固; 内部接线应符合设计要求，无扭曲脱落现象.
5. 监视器可装设在固定机架和柜上，也可装设在控制台操作柜上. 当装在柜内时，应采取通风散热措施;
6. 监视器的安装位置应使屏幕不受外来光直射，当有不可避免的光时，应加遮光罩遮挡;
7. 监视器外部可调节部分，应暴露在便于操作的位置，并可加保护盖.
8. 机房内所有设备金属外壳及操作台，电视墙外壳均需要可靠接地，接地电阻不大于4欧姆。

大学城监控-重庆渝利文科技公司-

数字监控由重庆渝利文科技有限公司提供。重庆渝利文科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在重庆重庆市的监控摄像机等行业积累了大批忠诚的客户。渝利文科技带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！