

可乐丽LCP粉末供应商 汇宏塑胶 三明可乐丽LCP粉末

产品名称	可乐丽LCP粉末供应商 汇宏塑胶 三明可乐丽LCP粉末
公司名称	东莞市汇宏塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇顺地工业路33号
联系电话	13826992913 13826992913

产品详情

LCP 具有突出的耐腐蚀性能，LCP 制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，三明可乐丽LCP粉末，也不会引起应力开裂。

注射额定值单位制

干燥温度130 ° C

干燥时间4.0 hr

料斗温度120

料筒后部温度270C料筒中部温度280 料筒前部温度290 射嘴温度290 C

模具温度40.0

除了高流动性和尺寸精度外，LCP 还具有高耐热性，正广泛应用于智能手机等设备的连接器应用中，这些设备正在变得越来越紧凑，并且趋向于采用 SMT 配件。另外，由于对高尺寸精度和耐热性的需求，近年来LCP 在汽车、家用电子和办公自动化行业的应用率也在日渐提高。

东莞市汇宏塑胶有限公司以LCP系列产品为业界和广大用户所认可，我们拥有10多年的销售特殊工程塑料的经验，我们通过自己积累的技术，开发出了低介电的LCP，可乐丽LCP粉末销售，在20GHZ下DK值在2.8;DF值在0.005，应用于天线振子，可乐丽LCP粉末供应商，或5G相关配件的应用，或一些高速数传输的应用。

LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）：作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料。

特种工程塑料是指综合性能较高，长期使用温度在150 以上的一类工程塑料，主要包括聚苯硫醚（PPS）、聚酰（PI）、聚醚醚酮（PEEK）、液晶聚合物（LCP）及聚砜（PSF）。特种工程塑料具有、优异的物理性能，主要应用于电子电气、汽车、航空航天、特种工业、精密器械等高科技领域。

可乐丽LCP粉末供应商-汇宏塑胶-三明可乐丽LCP粉末由东莞市汇宏塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市汇宏塑胶有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工程塑料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!