

凌安不锈钢风管 不锈钢风管加工 芜湖不锈钢风管

产品名称	凌安不锈钢风管 不锈钢风管加工 芜湖不锈钢风管
公司名称	芜湖市凌安通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖瑞丰商博城G2栋110
联系电话	18955330400

产品详情

白铁皮通风管道在生活中的作用通风管道设备我们都很熟悉，通风管道是连接风机、空气处理设备和进风口的管道，是通风设备的重要组成部分。设计通风管道时，应注意通风管道中的阻力，不锈钢风管价格，设计时应尽可能减小阻力。我们都不太陌生，在生活中我们常说的白铁皮是一种在工业、制造业以及日常生活中应用很广泛的铁质卷材。它的表面是镀覆锌的一种低碳钢薄板，具有不易生锈和耐腐蚀的优点，同时可用于制作屋面、卷管等各种容器。在通风设备中也有很广泛的应用，尤其是白铁皮通风管道在生活中更是具有重要的作用。

耐腐蚀玻璃钢通风管道的特点

通风性能：玻璃钢风管整体一次成形，提高了风管的密闭性，降低了风管的漏风率，风管表面平整光滑、摩擦系数小、风阻低，提高了空气输送效率；风管导热系数小，减少了冷热空气输送过程中热量传导的损耗，节约能源，可降低系统的运行成本。

环保性能：风管不生锈、不发霉、无粉尘、不产生粒状、气状污染物，能提高室内空气品质，具有良好的隔音性能；同时保温材料具有减振和吸音的功能，不锈钢风管加工，能够隔绝和降低空气颤动和机械产生的噪音，保持室内环境安静。

芜湖市凌安通风设备有限公司是一家从事螺旋通风管道，螺旋波纹管，酒店油烟净化，酒店排风设备，新风系统销售与安装和净化一体的环保公司，不锈钢风管连接方式，同时承接厨房排烟，厂房排气，酒店排风系统等大小工程。也是一家集开发、设计、制造、销售、安装、调试、售后服务于一体的通风工程公司。

通风管道安装工艺要求：

- 1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度为2mm。风管与防护套管之间，应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵；
- 2、各类风管部件及操作机构的安装，先检查阀门外形及操作机构是否完好，检查动作的灵活性，确认阀门各方面正常之后再行安装安装方向、位置应正确，在阀门操作机构一侧应至少有350mm的净空间，以便操作、检修；防火分区隔墙两侧的防火阀，芜湖不锈钢风管，距离墙体表面不应大于200mm；
- 3、防火排烟风管的支吊架必须单独设置，支管、管道式消声器、消声器弯头、防火阀必须单独设置支、吊架；
- 4、风管安装完毕后，应按系统压力等级进行严密性检验。

凌安不锈钢风管(图)-不锈钢风管加工-芜湖不锈钢风管由芜湖市凌安通风设备有限公司提供。芜湖市凌安通风设备有限公司在商业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，凌安通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：徐昌安。