

加气砖 立马建筑材料公司 加气砖厂

产品名称	加气砖 立马建筑材料公司 加气砖厂
公司名称	马鞍山立马新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市慈湖经济开发区联农路1号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

建筑的发展源于人类对居住环境的关注，技术的进步推动着人居环境的改善。如何营造自己栖息的居住空间和环境，人们对现代建筑提出了更高的要求，加气砖厂，对于建筑隔墙，也不再仅仅满足于隔断的基本要求，对于不同功能房间的隔墙有不同的要求，如厨房的隔墙应具有耐火性能，盥洗室的隔墙应具有防潮能力，为建筑减负，轻质砖隔墙应用比例日趋增大。隔墙是分割空间的构件，是非承重墙体的一种。现在的很多建筑中，因为长期以来的使用习惯，传统的砌块隔墙仍占据主流，这一类传统砌块隔墙多是以粘土砖、空心砖、混凝土砖等材料构筑而成，重量重，施工时间长。指称，传统的砌块隔墙在耐久性方面有其固有的优势，但同时，用传统砌块隔墙的建筑会更重，对房屋结构会提出更高的承重要求，尤其是对于高层建筑，这一问题更为突出。

轻质砖隔墙厂家分析粉煤灰轻质墙板特性??1、质轻，材料选择特种水泥等多种无机材料及外加剂，经向混合体中加入空气，引成无数单孔微孔，而成蜂窝状，这样产品变得比较轻，能够浮在水面上。??2、保温性，作为内围结构的时候，不需要使用辅助的保温材料，可以满足我国节能住宅保温性能要求。??3、抗渗性，内部的小孔是独立的封闭孔，可以阻止水份的扩散。??4、隔音性能，能够隔音40-50分贝，并且是一种良好吸引材料，加气砖批发，主要是由于加入了空气，那么就大大提高了产品隔音效果。??5、强度高，加气砖厂家，产品的两面贴上高强纤维网布，之后加上了防腐性能的短纤维作为骨架，加气砖，大大增强了水泥的抗折、抗冲性能。

混凝土加气块场地施工的步骤

- 一、清理场地受皮用1：3水泥砂浆砌筑，二皮和砌块侧面用胶粘剂砌筑。
- 二、两皮砌块砌筑时，需要待一皮砌块水平灰缝砌筑砂浆凝固后方可进行。
- 三、施工中混凝土加气块与钢筋混凝土或墙体连接时，可采用6根钢筋或L型铁件。
- 四、加气混凝土砌块墙门窗安装，可采用预制混凝土块或膨胀螺丝连接。
- 五、混凝土加气块墙体顶面连接钢筋混凝土梁板，可刚性连接，也可柔性连接。
- 六、每块砌体，适用于水平和垂直位置用水平仪和橡皮锤校正，并做到上下皮交错搭接。
- 七、水电管道敷设，可采用轻型电动切割机并辅以手动刨刨机。铺设管道后，用1：3水泥砂浆填充，然后用胶粘剂填充，并沿沟槽长度粘贴玻璃纤维网格布进行加固。
- 八、不同材料与砌块墙相交的地方，应采用玻璃纤维网格布加固。
- 九、墙面批嵌分两步进行，表面批嵌在底层批嵌干燥牢固后方可进行。
- 十、用混凝土加气块制成的墙面在刷面粉前，应涂界面剂。找平层大于10mm时，应分次施涂。
- 十一、卫生间、厨房的墙砖，应进行防水处理，然后用瓷砖贴瓷砖。

加气砖-立马建筑材料公司-加气砖厂由马鞍山立马新型建筑材料有限公司提供。马鞍山立马新型建筑材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！