

KS-1036超声波清洗机

产品名称	KS-1036超声波清洗机
公司名称	佳姆信超声清洗设备有限公司
价格	9200.00/台
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂红星工业区工业路10号
联系电话	0757-28817588 13929175218

产品详情

供应超声波清洗设备/超声波清洗机（佳姆信超声设备）供应大功率清洗机厂家（价格实惠、厂家直销全国，质量绝对保证产品！！）超声波韶关梅州阳山清远英德江门中山佛山广州花都从化四会.....超声波清洗机--佳姆信 电话：0757-28817588

<http://www.kamson.cn>

机械行业：防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗；过滤器、滤网的疏通清洗等。

表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。

电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。


钟表首、饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。

一、设备名称：KAMSON超声波清洗机

二、设备型号：KS全系列

三、随机文件：产品合格证、产品保修卡、使用说明、结构图各一份。

四、主要技数：

	KS-1004	KS-1006	KS-1012	KS-1018	KS-1024	KS-1030	KS-1036	KS-1042
--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

规格/型号								
超声波功率	200W	300W	600W	900W	1200W	1500W	1800W	2100W
超声波频率	28KHz	28KHz	28KHz	28KHz	28KHz	28KHz	28KHz	28KHz
加热功率	0.8KW	1KW	2KW	3KW	4KW	5KW	6KW	6KW
内槽尺寸 (长×宽×高)	230×200×200	290×210×230	380×290×300	450×350×350	520×400×400	580×450×420	650×500×460	650×600×500
外槽尺寸 (长×宽×高)	420×320×360	480×346×380	510×430×650	590×490×700	660×540×700	720×590×700	790×640×700	790×740×750

震子数量: 不定,震子采用大功率60W/个

自动温控:常温 ~ 110

电源电压: 220VAC

五、主要用料

1. 内槽采用SUS304 $\delta=2.0\text{mm}$ 不锈钢板精工防水焊制,缸面采用SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢镜面板,外门板采用SUS304 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板及SUS304 38*38不锈钢方通制造,表面耐腐蚀性强,外形美观。

2. 采用高Q值PZT换能器共24套，60W/套，超声均匀稳定。
3. 采用日本最好的粘接技术及瑞士进口粘接胶。
4. 采用新型加厚铸铝发热板，发热效高，使用寿命超长。
5. “K-1”数字化超声波控制器,外型美观，操作简单、方便。

六、品质保证：正常使用工况免费保修壹年，终身维护。