

温州超声波清洗机 | 台州超声波清洗机

产品名称	温州超声波清洗机 台州超声波清洗机
公司名称	佳姆信超声清洗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区容桂红星工业区工业路10号
联系电话	0757-28817588 13929175218

产品详情

网站：<http://www.kamson.com.cn>

机械行业：防锈油脂的去除；量具的清洗；机械零部件的除油除锈；发动机、化油器及汽车零件的清洗；过滤器、滤网的疏通清洗等。

表面处理行业：电镀前的除油除锈；离子镀前清洗；磷化处理；清除积炭；清除氧化皮；清除抛光膏；金属工件表面活化处理等。

电子行业：印刷线路板除松香、焊斑；高压触点等机械电子零件的清洗等。

钟表首、饰行业：清除油泥、灰尘、氧化层、抛光膏等。

一、设备名称：KAMSON超声波清洗机

型号规格	KS-1004	KS-1006	KS-1012	KS-1018	KS-1024	KS-1030
超声波功率	200W	300W	600W	900W	1200W	1500W
超声波频率	28KHZ	28KHZ	28KHZ	28KHZ	28KHZ	28KHZ
加热功率	0.8KW	1KW	2KW	3KW	4KW	5KW

内槽和尺 (长*宽*高)	230*200*200	290*210*230	380*290*300	450*350*350	520*400*400	580*450*420
外形尺寸 (长*宽*高)	420*320*360	480*34*380	510*430*650	590*490*700	660*540*700	720*590*700

二、设备型号：KS全系列

三、随机文件：产品合格证、产品保修卡、使用说明、结构图各一份。

四、主要技数：

震子数量: 不定,震子采用大功率60W/个

自动温控:常温 ~ 110

电源电压: 220VAC

五、主要用料

1. 内槽采用SUS304 $\delta=2.0\text{mm}$ 不锈钢板精工防水焊制,缸面采用SUS304 $\delta=1.5\text{mm}$ 不锈钢镜面板,外门板采用SUS304 $\delta=1.0\text{mm}$ 不锈钢磨砂板及SUS304 38*38不锈钢方通制造,表面耐腐蚀性强,外形美观。

2. 采用高Q值PZT换能器共24套, 60W/套, 超声均匀稳定。

3. 采用日本最的粘接技术及瑞士进口粘接胶。

4. 采用新型加厚铸铝发热板, 发热效高, 使用寿命超长。

5. “K-1”数字化超声波控制器,外型美观,操作简单、方便。

超声波清洗原理：

超声波清洗是基于空化作用,即在清洗液中无数气泡快速形成并迅速内爆。由此产生的冲击将浸没在清洗液中的工件内外表面的污物剥落下来。随着超声频率的提高,气泡数量增加而爆破冲击力减弱,因此,高频超声特别适用于小颗粒污垢的清洗而不破坏其工件表面。气泡是在液体中施加高频(超声频率)、高强度的声波而产生的。因此,任何超声清洗系统都必须具备三个基本组件:盛放清洗液的槽、将电能转化为机械能的换能器以及产生高频电信号的超声波发生器。

超声波清洗原理大致可分为两大类：

低频率的清洗

液体中存在无数的气体分子，对液体照射从20KHZ到100KHZ的强力超声波时，正和负的压力交替作用于气体分子。被正的压力压缩了气体分子，接下来的瞬间受到非常高的压力作用而激烈地膨胀。这个作用重复地发生而使气体分子达到非常高的压力，在临界处裂开而消失，当气泡裂开的时候产生冲击波作用于工件，使工件上的脏物得到剥离。这种作用叫空化效应。

高频率的清洗

是依靠超声波使之加速的水分子进行清洗。

公司简介：

佳姆信超声设备有限公司位于工业发达美丽的珠江三角洲，交通便利，运输发达。公司致力于清洗领域，主要从事研发、设计、制造生产及销售超声波清洗机、配套周边设备、提供清洗剂/工艺、国际OEM贴牌生产的现代化高科技中外合作企业。

公司自有品牌“KAMSON”“佳姆信”经过二十多年的精心打造，深受全球工业客户的信赖和喜好，产品在欧美市场以绝对优势领先。

以上由佳姆信超声波清洗设备行业行提供参考，广大用户如有需要，可通过全国热线进行详情咨询：0757-28817588

可登陆免费网站进行查询：<http://www.kamson.com.cn>

<http://www.okcsb.cn>

<http://kamsonjmx.b2b.hc360.com>

顶尖的专业设计，丰富的制造理念，打造优质服务品牌。 ---佳姆信超声波设备

制造商：佳姆信超声设备有限公司