

温州欧标槽钢UPN65强度标准

产品名称	温州欧标槽钢UPN65强度标准
公司名称	上海创歌科技有限公司
价格	4880.00/吨
规格参数	材质:S235JR 产地:山钢/马钢 用途:机械制造
公司地址	上海市松江区泗砖路103弄松江钢材城
联系电话	13671927581 13671927566

产品详情

温州欧标槽钢UPN65强度标准

耳子特征：钢材辊缝两边或单边沿轧制方向过充满造成局部或连续的凸起状态。产生原因：成品前孔轧件来料大；进口导卫偏、松，轧件扶不正；轧辊轴向窜动；加热不均或温度过低；成品孔型磨损产生带有台阶的凸起。预防措施：合理控制加热炉温和半成品尺寸；严格导卫装置的调整；提高轧机预装精度；定时定量倒孔型。结疤特征：钢材表面呈块状或鱼鳞状大小不等、厚度不均、外形不规则的“舌头形”或“指甲形”疤痕。分闭合或不闭合；有根或无根。

欧标槽钢规格表：欧标槽钢UPN80（80*45*6*8）8.64KG/米 6米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口

欧标槽钢UPN100（100*50*6*8.5）10.6KG/米 6米 S235/S275/S355 莱钢/欧洲/进口

欧标槽钢UPN120（120*55*7*9）13.4KG/米 6米/12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/进口

欧标槽钢UPN140（140*60*7*10）16KG/米 6米/12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/进口

欧标槽钢UPN160（160*65*7.5*10.5）18.8KG/米 6米/12米 S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN180（180*70*8*11）22KG/米 6米/12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN200（200*75*8.5*11.5）25.3KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN220（220*80*9*12.5）29.4KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN240（240*85*9.5*13）33.2KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN260（260*90*10*14）37.9KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN280（280*95*10*15）41.8KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN300（300*100*10*16）46.2KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPN320（320*100*14*17.5）59.5KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/马钢/韩国

欧标槽钢UPN350（350*100*14*16）60.6KG/米 12米 S235/S275/S355莱钢/欧洲/马钢

欧标槽钢UPN400（400*110*14*18）71.8KG/米 12米 S235/S275/S355马钢/欧洲/韩国

欧标槽钢UPE系列规格表：欧标槽钢UPE80 80*50*4*7 7.9 欧标槽钢UPE100

100*55*4.5*7.5 9.82 欧标槽钢UPE120 120*60*5*8 12.1 欧标槽钢UPE140
140*65*5*9 14.5 欧标槽钢UPE160 160*70*5.5*9.5 17 欧标槽钢UPE180
180*75*5.5*10.5 19.7 欧标槽钢UPE200 200*80*6*11 22.8 欧标槽钢UPE220
220*85*6.5*12 26.6 欧标槽钢UPE240 240*90*7*13.5 30.2 欧标槽钢UPE270
240*90*7*12.5 35.2 欧标槽钢UPE300 300*100*9.5*15 44.4 欧标槽钢UPE330
330*150*11*16 53.2 欧标槽钢UPE360 360*110*12*17 61.2 欧标槽钢UPE400
400*115*13.5*18 72.2

欧标型钢：