

# KFY-15液压复位机-济宁陆屹液压复位机

产品名称	KFY-15液压复位机-济宁陆屹液压复位机
公司名称	济宁市陆屹工矿物资有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁市高新区机电路南远东工业园
联系电话	0537-3151890 15376502818

## 产品详情

一、液压复位机产品用途 液压复位机用于15吨以下机车、矿车的复位作业。

二、液压复位机机器规格 1、最大载重量：顶柱载重15000kg侧钩（或联接口）载重10000kg 2、最大行程（实际使用不要超过标志线）：顶柱行程150mm侧钩（或联接口）行程220mm横向行程300mm，也可作起道作业用 3、整机重量：50kg 更多信息，加薛炳寅QQ15376502818，发送您的需求到15376502818@163.com，您更可以致电15376502818，我会第一时间，给您最全的型号，最低的价格，O( \_ )O祝你事业顺，财源进。

三、液压复位机组成部分及主要结构特点

- 1、全机组成部分：全机主要由液压传运部分、杠杆机构部分及横向滑轮架部分组成。
- 2、主要机构特点：该机采用二座标液力移动方式组成。其结构紧凑、工作效力高、稳定可靠、劳动强度低。特别是因为无动力消耗，所以安全性好。它适用于15吨以下机车或矿车的上道（复位）作业。
- 3、升降系统（含杠杆机构部分和液压传运部分）
  - A、杠杆机构：机构由主杠杆、副杠杆、连杆、滚轮、侧钩等零件组成。结构简单，便于维修和操作。
  - B、升降液压传动部分：液压传动部分主要由手动或杠杆柱式泵、油缸、油箱等组成。其优点：油压高、渗漏少、无噪音、寿命长、调节高度范围内自由度高。
  - C、在升降上设置了一侧钩，既保证了复位重心稳定，又方便可靠。
  - D、横向滚轮架部分：横向滚轮架部分除了由横向杠杆机构和横向液压传动部分外，主要设置了横向滑轮。能使已被滑出的机车或矿车车轮，通过轮子的转动，滑台的移动正确入轨。

济宁陆屹公司为贵州,云南,甘肃,四川,山西,陕西,北京,江苏,云南,湖南,内蒙,浙江,河北,新疆,黑龙江,安徽,辽宁,江西等全国的用户提供矿用提升设备,矿业输送设备,爆破设备,凿岩机械,等矿山施工设备。

