

# 铝合金门窗 塑钢中空 铝合金隔音窗

产品名称	铝合金门窗 塑钢中空 铝合金隔音窗
公司名称	宜昌全景门窗工程有限责任公司
价格	330.00/平米
规格参数	
公司地址	湖北省宜昌市西陵区珍珠路111建城之星
联系电话	86-07176251753 13908605013

## 产品详情

价格：面议

产地：宜昌

品牌：全景

型号：QJ-AB15 规格：定制

详细介绍 -

铝合金门窗，是指采用铝合金挤压型材为框、梃、扇料制作的门窗称为铝合金门窗，简称铝门窗。铝合金门窗由于铝合金型材耐久性好，使用维修方便，铝合金门窗不锈蚀，不褪色、不脱落、几乎无需维修，零配件使用寿命极长，装饰效果优雅，铝合金门窗表面都有人工氧化膜并着色形成复合膜层，这种复合膜不仅耐蚀，耐磨，有一定的防火力，而且光泽度极高。铝合金门窗由于自重轻，加工装配精密，准确，因而开闭轻便灵活，无噪声，符合现代人装修追求高雅风格的趋势。

欢迎来样及图纸定做！！！！

主材：型材选用国内知名厂家生产的高精级铝材。

表面处理：型材表面可采用氧化、电泳、静电粉末喷涂、氟碳喷涂、热转印木纹。

玻璃：选用汽车级浮法中空玻璃；可装中空玻璃，增强了隔音、隔热效果；5mm+6A+5mm；5mm+9A+5mm；5mm+12A+5mm；普通铝合金：4mm--12mm；可根据客户需求采用中空惰性气体玻璃、Low-E玻璃或防弹玻璃。

五金配件：选用国内知名厂家中高档配件；可根据客户需求选用欧洲著名厂家进口配件，如德国诺托（

ROTO)、丝吉利娅(SIEGENIA)、格屋(G-U)、意大利阿鲁克(ALU-K)。

适用建筑:公司主营产品有广泛用于各类中高档楼盘社区、别墅花园、酒店宾馆、楼宇大厦、写字楼等各类建筑。

#### 高档铝合金门窗 塑钢中空 铝合金隔音窗产品特点

1. 保温节能性 铝合金型材多腔式结构,具有良好的隔热性能,传热系数极低,仅为钢衬的1/4.5,铝材的1/8,其经济效益和社会效益都是巨大的。
2. 气密性 塑钢中空,铝合金隔音窗在安装时所有缝隙处均装有橡塑密封条和毛条,所以其气密性远远高于铝合金门窗。而塑钢平开窗的气密性又高于推拉窗的气密性,一般情况下,平开窗的气密性可达四级,推拉窗可达三级。
3. 水密性 因铝合金型材具有独特的多腔式结构,均有独立的排水腔,无论是框还是扇的积水都能有效排出。铝合金平开窗的水密性又远高于推拉窗,一般情况下,平开窗的水密性可达到五级,推拉窗可达到三级至四级。
4. 抗风压性 在独立的铝合金腔内,可填加1.2—3mm厚的钢衬,可根据当地的风压值、建筑物的高度、洞口大小、窗型设计来选择加强筋的厚度及型材系列,以保证建筑对门窗的要求。一般高层建筑可选择大断面推拉面推拉窗或内平开窗,抗风压强度可达六度以上,低层建筑可选用外平开窗或小断面推拉窗,抗风压强度一般在三级。
5. 隔音性 铝合金型材本身具有良好的隔音效果,如采用双玻结构其隔音效果更理想,特别适用于闹市区噪音干扰严重的场所,如医院、学校、宾馆、写字楼等。
6. 耐腐蚀性 铝合金异型材具有独特的配方,具有良好的耐腐蚀性,因此塑钢门窗的耐腐蚀性能主要取决于五金件的选择,如选防腐五金件,不锈钢材钢,其使用寿命是钢窗的10倍左右。
7. 耐候性 铝合金异型材采用独特的配方,提高了其耐寒性。塑钢门窗可长期使用于温差较大的环境中(-50 ~ 70 ),烈日暴晒、潮湿都不会使其出现变质、老化、脆化等现象,最早的塑钢门窗已使用30年,其材质完好如初,按此推算,正常条件下塑钢门窗使用寿命可达50年以上。
8. 防火性 铝合金门窗不易燃、不助燃、能自熄,安全可靠,经辽宁省消防器材产品质量监督检验站检测氧指数为42.3,符合GB8814—1988《门窗框用硬聚氯乙烯(U—PVC)型材》中规定的氧指数不低于38度的要求。
9. 绝缘性 铝合金门窗物使用的塑钢型材为优良的电绝缘材钢,不导电,安全系数高。
10. 成品尺寸精度高,不变形 铝合金型材格质均匀、表面光洁,无需进行表面特殊处理,易加工、易切割,焊接加工后成品长、宽及对角线公差均能控制在2mm以内;加工精度高,焊角强度可达3000N以上,同时焊接处经清角除去焊瘤,型材焊接处表面平整、美观。
11. 容易防护 铝合金门窗不受侵蚀,又不会变黄褪色,不受灰、水泥及粘合剂影响,几乎不必保养,脏污时,可用任何清洗剂,清洗后洁白如初。
12. 防盗性  
铝合金门窗的玻璃压条都朝室内,铝合金、塑钢型材强度高、韧性大,不易破坏,有良好的防盗性。
13. 铝合金门窗具有优良的物理代学性能,可广泛使用于风大、雨水多、高热、高寒及有腐蚀性气体等环境恶劣的场所,是较为理想可靠的建筑门窗

